Ficha técnica

Incubadora orbital de bancada para baixa temperatura

Incubadora orbital de 70 L com ajustes de 5-60 °C, velocidade de 30-300 rpm e órbita de 30 mm.

Exterior e suportes representativos. Dimensões, movimento e configuração conforme modelo; os suportes na imagem não definem a quantidade fornecida.

Destaques

Controle PID e tela LCD

Acionamento de eixo único com motor CC sem escovas

Bloqueio, memória e retomada após falta de energia

Configuração padrão

Controlador PID, LCD, eixo único, motor CC sem escovas, uma plataforma, temporizador, bloqueio e memória, retomada elétrica, partida gradual e alarme térmico sonoro/visual com corte. Configuração de recipientes por modelo; confirme vidraria e suportes fornecidos.

Acessórios opcionais

Capacidades alternativas são montagens distintas, não cargas simultâneas. Confirme suportes, dimensões e fornecimento. Software, auditoria, iluminação e UV não indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	5-60 °C
Velocidade de agitação	30-300 rpm
Diâmetro orbital	30 mm
Precisão de ajuste térmico	±0.1 °C
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±1 °C
Faixa do temporizador	0-999 min / h
Alimentação elétrica	AC 220 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Recipientes padrão indicados (mL × quantidade)
PT-SHK-004	70	800	250 × 10

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da plataforma (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-SHK-004	440 × 390	750 × 750 × 510

Modelo	Configurações máximas alternativas (mL × quantidade)
PT-SHK-004	50 × 31 / 100 × 31 / 250 × 15 / 500 × 10 / 1000 × 6

Seleção e pedido

Informe modelo, tamanho e quantidade de recipientes, movimento, velocidade e temperatura. Confirme retenção, alimentação e configuração antes do pedido.