

Ficha técnica

Incubadora recíproca de sobremesa con calentamiento

Incubadora recíproca de 70 L con 30-250 rpm, amplitud indicada de 35 mm y temperatura desde ambiente +5 hasta 60 °C.



Exterior y soportes representativos. Dimensiones, movimiento y configuración según modelo; los soportes de la imagen no definen la cantidad suministrada.

Características principales

Control PID y pantalla LCD

Accionamiento de un eje con motor CC sin escobillas

Bloqueo, memoria y recuperación tras corte eléctrico

Configuración estándar

Controlador PID, LCD, accionamiento de un eje, motor CC sin escobillas, una plataforma, temporizador, bloqueo y memoria, recuperación eléctrica, arranque gradual y alarma térmica acústica/visual con corte automático.

Configuración de recipientes según modelo; confirme cristalería y soportes incluidos.

Accesorios opcionales

Las capacidades alternativas son montajes distintos, no cargas simultáneas. Confirme soportes, dimensiones y suministro. No se indican software, auditoría, iluminación o UV estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a60 °C
Velocidad de agitación	30-250 rpm
Amplitud de agitación indicada	35 mm
Precisión de ajuste térmico	±0.1 °C
Uniformidad de temperatura a 37 °C	±1 °C
Rango del temporizador	0-999 min / h
Alimentación	AC 220 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Recipientes estándar indicados (mL × cantidad)
PT-SHK-005	70	800	250 × 10

Información técnica

Modelo	Dimensiones de plataforma (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-SHK-005	440 × 420	750 × 750 × 510

Modelo	Configuraciones máximas alternativas (mL × cantidad)
PT-SHK-005	50 × 32 / 100 × 32 / 250 × 16 / 500 × 12 / 1000 × 6

Selección y pedido

Indique modelo, tamaño y cantidad de recipientes, movimiento, velocidad y temperatura. Confirme sujeción, alimentación y configuración antes del pedido.