

ورقة البيانات الفنية

## حاضنات هزازة مدارية رأسية مسخنة

حاضنات هزازة مدارية للزراعة المخبرية بحرارة مضبوطة بسرعة 30-300 rpm وشاشة لمس 7 بوصات.



هيكل تمثيلي كبير ببابين. الطرازات المدمجة بباب واحد؛ تختلف الأبعاد والحوامل. أكد الزجاجيات الموردة.

### الميزات الرئيسية

30 مقطع برنامج و999 دورة

صلاحيات وسجلات تدقيق أحداث وتصدير USB

إضاءة مراقبة؛ UV والطابعة اختياريان

### التجهيز القياسي

شاشة لمس 7 بوصات وهواء قسري و30 مقطع برنامج و999 دورة وبدء مجدول وصلاحيات مستخدم وسجلات أحداث وبيانات سابقة وتصدير USB. إضاءة مراقبة وقفل ميكانيكي ومحرك دون فحمت بدء تدريجي وإيقاف الاهتزاز عند فتح الباب وإنذارات قياسية.

### الملحقات الاختيارية

اختياري: مصباح UV وحركة ترددية وطابعة وحوامل قوارير بديلة وحوامل زنبركية ولوح لاصق وحوامل أنابيب ووحدة إنذار SMS ومنصة مراقبة. أكد الملحقات والزجاجيات الموردة؛ ترتيبات الحمل القصوى خيارات منفصلة.

## المعلومات الفنية

| المعامل                 | القيمة                       |
|-------------------------|------------------------------|
| نطاق درجة الحرارة       | من حرارة الغرفة +5 إلى 60 °C |
| دقة عرض درجة الحرارة    | 0.1 °C                       |
| تذبذب الحرارة عند 37 °C | ±0.3 °C                      |
| تجانس الحرارة عند 37 °C | ±1 °C                        |
| السرعة المدارية         | 30-300 rpm                   |
| دقة السرعة              | ±1 rpm                       |
| نطاق المؤقت             | 0-9999 min / h               |
| التغذية الكهربائية      | AC 220 V ±22 V / 50 Hz       |
| منصات الاهتزاز          | مستويان في حجرة واحدة        |

| الطراز     | قدرة الدخل (W) | قطر المدار |
|------------|----------------|------------|
| PT-SHK-017 | 1100           | 26 mm      |
| PT-SHK-018 | 1500           | 26 mm      |
| PT-SHK-019 | 1600           | 35 mm      |

## المعلومات الفنية

| الطراز     | أبعاد المنصة (العرض × العمق، mm) | ترتيب الحوامل القياسي (x mL العدد) |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PT-SHK-017 | 530 × 410                        | 250 × 20                           |
| PT-SHK-018 | 755 × 480                        | 250 × 52                           |
| PT-SHK-019 | 970 × 560                        | 250 × 35 + 500 × 35                |

| الطراز     | أبعاد الحجرة (mm) | الأبعاد الخارجية (mm) |
|------------|-------------------|-----------------------|
| PT-SHK-017 | 630 × 490 × 640   | 730 × 685 × 1300      |
| PT-SHK-018 | 860 × 580 × 800   | 1200 × 740 × 1650     |
| PT-SHK-019 | 1100 × 665 × 830  | 1430 × 825 × 1740     |

## المعلومات الفنية

| الطراز     | أحمال قوارير قصوى بديلة (x mL العدد)                   |
|------------|--------------------------------------------------------|
| PT-SHK-017 | 50 × 60 / 100 × 60 / 250 × 38 / 500 × 26               |
| PT-SHK-018 | 50 × 104 / 100 × 104 / 250 × 66 / 500 × 50 / 1000 × 26 |
| PT-SHK-019 | 50 × 164 / 100 × 164 / 250 × 90 / 500 × 74 / 1000 × 36 |

## الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA وحرارة التشغيل والسرعة وأحجام القوارير وترتيب الحوامل. أكد توريد الملحقات والتجهيز قبل الطلب.