


Ficha técnica

Incubadoras orbitais verticais aquecidas

Incubadoras orbitais para cultivo com temperatura controlada, 30-300 rpm e tela de 7 polegadas.



Gabinete maior representativo de duas portas. Modelos compactos com uma porta; dimensões e suportes variam. Confirme a vidraria fornecida.

Destaques

30 segmentos e 999 ciclos

Permissões, auditoria de eventos e USB

Luz de observação; UV e impressora opcionais

Configuração padrão

Tela de 7 polegadas, ar forçado, 30 segmentos e 999 ciclos, início programado, permissões, eventos, histórico e exportação USB. Luz de observação, fechadura mecânica, motor sem escovas com partida gradual, parada ao abrir e alarmes padrão.

Acessórios opcionais

Opcionais: lâmpada UV, movimento recíproco, impressora, outros suportes de frascos, molas, placa adesiva, racks de tubos, alarme SMS e supervisão. Confirme acessórios e vidraria fornecidos; cargas máximas são escolhas separadas.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 60 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 37 °C	±0.3 °C
Uniformidade térmica a 37 °C	±1 °C
Velocidade orbital	30-300 rpm
Precisão de velocidade	±1 rpm
Faixa do temporizador	0-9999 min / h
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plataformas de agitação	Dois níveis em uma câmara

Modelo	Potência de entrada (W)	Diâmetro orbital
PT-SHK-017	1100	26 mm
PT-SHK-018	1500	26 mm
PT-SHK-019	1600	35 mm

Informações técnicas

Modelo	Plataforma (L × P, mm)	Suportes padrão (mL × quantidade)
PT-SHK-017	530 × 410	250 × 20
PT-SHK-018	755 × 480	250 × 52
PT-SHK-019	970 × 560	250 × 35 + 500 × 35

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-SHK-017	630 × 490 × 640	730 × 685 × 1300
PT-SHK-018	860 × 580 × 800	1200 × 740 × 1650
PT-SHK-019	1100 × 665 × 830	1430 × 825 × 1740

Informações técnicas

Modelo	Cargas máximas alternativas de frascos (mL × quantidade)
PT-SHK-017	50 × 60 / 100 × 60 / 250 × 38 / 500 × 26
PT-SHK-018	50 × 104 / 100 × 104 / 250 × 66 / 500 × 50 / 1000 × 26
PT-SHK-019	50 × 164 / 100 × 164 / 250 × 90 / 500 × 74 / 1000 × 36

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, temperatura, velocidade, frascos e suportes. Confirme acessórios e configuração antes do pedido.