

Fiche technique

Incubateurs agitateurs orbitaux horizontaux à CO2 régulé

Incubateurs agitateurs orbitaux horizontaux pour cultures, avec 30 à 300 rpm et écran 7 pouces.



Caisson horizontal haut représentatif. Versions compactes à chambre plus basse ; dimensions et supports selon modèle. Éclairage, gaz et humidité selon modèle.

Points clés

30 segments et 999 cycles

Droits utilisateur, audit des événements et USB

Éclairage d'observation ; UV et imprimante en option

Configuration standard

Écran 7 pouces, air forcé, 30 segments et 999 cycles, démarrage programmé, droits utilisateur, événements, historique et export USB. Éclairage d'observation, serrure mécanique, moteur sans balais à démarrage progressif, arrêt à l'ouverture et alarmes de série. Capteur CO2 infrarouge et détendeur de série. Confirmer gaz externe et raccordements.

Accessoires en option

Options : lampe UV, mouvement réciproque, imprimante, autres supports de fioles, ressorts, plaque adhésive, portoirs, alarme SMS et supervision. Confirmer accessoires et verrerie fournis ; les charges maximales sont des choix distincts.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	4-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 37 °C	±0.3 °C
Homogénéité thermique à 37 °C	±1 °C
Vitesse orbitale	30-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plateformes d'agitation	Une plateforme
Plage de régulation CO2	0-20%
Précision de régulation CO2	0.1%

Modèle	Puissance absorbée (W)	Diamètre orbital
PT-SHK-032	1600	26 mm
PT-SHK-033	1700	26 mm
PT-SHK-034	1900	26 mm

Informations techniques

Modèle	Plateforme (L × P, mm)	Supports de série (mL × nombre)
PT-SHK-032	950 × 530	500 × 20
PT-SHK-033	950 × 530	2000 × 6
PT-SHK-034	970 × 605	2000 × 8

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-SHK-032	1010 × 590 × 310	1260 × 730 × 850
PT-SHK-033	1010 × 590 × 470	1350 × 700 × 1000
PT-SHK-034	1035 × 675 × 470	1380 × 800 × 1010

Modèle	Charges maximales alternatives de fioles (mL × nombre)
PT-SHK-032	50 × 71 / 100 × 71 / 250 × 45 / 500 × 37 / 1000 × 18
PT-SHK-033	50 × 71 / 100 × 71 / 250 × 45 / 500 × 37 / 1000 × 18 / 2000 × 15 / 3000 × 8 / 5000 × 7
PT-SHK-034	50 × 103 / 100 × 103 / 250 × 63 / 500 × 41 / 1000 × 22 / 2000 × 15 / 3000 × 11 / 5000 × 7

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, vitesse, fioles et supports. Confirmez accessoires et configuration avant commande.