

## Ficha técnica

# Incubadoras apilables con agitación, CO2 y puerta abatible

Incubadoras refrigeradas apilables con control independiente, ajuste 4-60 °C a ambiente de 25 °C y cámaras según modelo.



Pila representativa de tres cámaras pequeñas. Seleccione tamaño y uno, dos o tres niveles por modelo; cámara alta de uno o dos niveles. Soportes y recipientes ilustrados no definen suministro.

## Características principales

Control táctil por cámara

Datos USB y registro de alarmas

Luz y UV programable estándar

## Configuración estándar

Cada cámara tiene control táctil independiente de 7 pulgadas, modo fijo o 5 programas de 30 segmentos, temporización desde inicio o temperatura objetivo, agenda, bloqueo, curvas, alarmas y exportación USB (hasta 150000 registros). Plataformas extraíbles aseguradas, interior inox con desagüe, vidrio aislante, refrigeración con desescarche ajustable, luz de observación y UV programable estándar. Parada al abrir, memoria eléctrica y alarmas de puerta/temperatura. Versiones CO2 con sensor infrarrojo y válvula reductora; requieren fuente externa compatible.

## Accesorios opcionales

Control de humedad, luz de cultivo y otros soportes opcionales. La luz de observación estándar es distinta de la luz de cultivo. Confirme soportes, recipientes o placas, alimentación y pila completa. Confirme límites del temporizador y uniformidad de la revisión elegida. Órbita de 50 mm personalizada; estándar de 26 mm.

## Información técnica

| Parámetro                         | Valor                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rango térmico a ambiente de 25 °C | 4-60 °C                |
| Precisión térmica indicada        | 0.1 °C                 |
| Rango de velocidad indicado       | 0-300 rpm              |
| Precisión de velocidad            | ±1 rpm                 |
| Diámetro orbital estándar         | 26 mm                  |
| Capacidad de programas            | 5 × 30                 |
| Alimentación                      | AC 220 V ±22 V / 50 Hz |
| Rango CO2 / precisión indicada    | 0-20% / 0.1%           |

| Modelo     | Volumen por cámara (L) | Cámaras / niveles independientes | Potencia por nivel (W) |
|------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| PT-SHK-043 | 238                    | 1                                | 1000                   |
| PT-SHK-066 | 238                    | 2                                | 1000                   |
| PT-SHK-067 | 238                    | 3                                | 1000                   |
| PT-SHK-044 | 340                    | 1                                | 1000                   |
| PT-SHK-068 | 340                    | 2                                | 1000                   |

## Información técnica

| Modelo     | Plataforma por nivel (mm) | Altura útil sobre plataforma (mm) |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| PT-SHK-043 | 925 × 530                 | 372                               |
| PT-SHK-066 | 925 × 530                 | 372                               |
| PT-SHK-067 | 925 × 530                 | 372                               |
| PT-SHK-044 | 925 × 530                 | 508                               |
| PT-SHK-068 | 925 × 530                 | 508                               |

| Modelo     | Dimensiones exteriores (mm) |
|------------|-----------------------------|
| PT-SHK-043 | 1450 × 950 × 600            |
| PT-SHK-066 | 1450 × 950 × 1200           |
| PT-SHK-067 | 1450 × 950 × 1800           |
| PT-SHK-044 | 1450 × 950 × 760            |
| PT-SHK-068 | 1450 × 950 × 1520           |

## Información técnica

| Modelo     | Cargas alternativas de toda la pila (mL × cantidad)                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| PT-SHK-043 | 250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11              |
| PT-SHK-066 | 250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22             |
| PT-SHK-067 | 250 × 180 / 500 × 120 / 1000 × 84 / 2000 × 45 / 3000 × 33            |
| PT-SHK-044 | 250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11 / 5000 × 8   |
| PT-SHK-068 | 250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22 / 5000 × 16 |

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, cámaras, recipientes y condiciones. Cada carga es un montaje alternativo de toda la pila, no suma de tamaños. Potencia por nivel no es potencia total. Confirme servicios y accesorios.