

Fiche technique

Incubateurs agitateurs empilables CO2 à porte basculante

Incubateurs agitateurs réfrigérés empilables à commandes indépendantes, réglage 4-60 °C à 25 °C ambiant et chambres selon modèle.



Pile représentative de trois petites chambres. Taille et un, deux ou trois niveaux selon modèle ; chambre haute à un ou deux niveaux. Supports et récipients illustrés ne définissent pas la livraison.

Points clés

- Commande tactile par chambre
- Données USB et journal d'alarmes
- Éclairage et UV programmables de série

Configuration standard

Chaque chambre possède une commande tactile indépendante de 7 pouces, mode fixe ou 5 programmes de 30 segments, temporisation au démarrage ou à la consigne, calendrier, verrouillage, courbes, alarmes et export USB (jusqu'à 150000 enregistrements). Plateformes extractibles verrouillées, intérieur inox avec drainage, vitrage isolant, réfrigération avec dégivrage réglable, éclairage et UV programmables de série. Arrêt à l'ouverture, mémoire de reprise et alarmes porte/température. Versions CO2 avec capteur infrarouge et détendeur ; prévoir une source externe compatible.

Accessoires en option

Humidité, éclairage de culture et autres supports en option. L'éclairage d'observation de série est distinct de l'éclairage de culture. Confirmer supports, verrerie ou plaques, alimentation et pile livrée. Limites de minuterie et homogénéité à confirmer selon révision. Orbite 50 mm sur demande ; standard 26 mm.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage thermique à 25 °C ambiant	4-60 °C
Précision thermique indiquée	0.1 °C
Plage de vitesse indiquée	0-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Diamètre orbital standard	26 mm
Capacité de programmes	5 × 30
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plage CO2 / précision indiquée	0-20% / 0.1%

Modèle	Volume par chambre (L)	Chambres / niveaux indépendants	Puissance par niveau (W)
PT-SHK-043	238	1	1000
PT-SHK-066	238	2	1000
PT-SHK-067	238	3	1000
PT-SHK-044	340	1	1000
PT-SHK-068	340	2	1000

Informations techniques

Modèle	Plateforme par niveau (mm)	Hauteur utile au-dessus de la plateforme (mm)
PT-SHK-043	925 × 530	372
PT-SHK-066	925 × 530	372
PT-SHK-067	925 × 530	372
PT-SHK-044	925 × 530	508
PT-SHK-068	925 × 530	508

Modèle	Dimensions extérieures (mm)
PT-SHK-043	1450 × 950 × 600
PT-SHK-066	1450 × 950 × 1200
PT-SHK-067	1450 × 950 × 1800
PT-SHK-044	1450 × 950 × 760
PT-SHK-068	1450 × 950 × 1520

Informations techniques

Modèle	Charges alternatives de toute la pile (mL × nombre)
PT-SHK-043	250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11
PT-SHK-066	250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22
PT-SHK-067	250 × 180 / 500 × 120 / 1000 × 84 / 2000 × 45 / 3000 × 33
PT-SHK-044	250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11 / 5000 × 8
PT-SHK-068	250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22 / 5000 × 16

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, chambres, récipients et conditions. Chaque charge est une disposition alternative de toute la pile, sans addition des tailles. Puissance par niveau distincte de la puissance totale. Confirmer utilités et accessoires.