

Ficha técnica

Incubadoras com agitação e CO2 empilháveis de porta basculante

Incubadoras refrigeradas empilháveis com controle independente, ajuste 4-60 °C a 25 °C ambiente e câmaras conforme modelo.



Pilha representativa de três câmaras pequenas. Selecione tamanho e um, dois ou três níveis pelo modelo; câmara alta com um ou dois níveis. Suportes e recipientes ilustrados não definem o fornecimento.

Destaques

Controle tátil por câmara

Dados USB e registro de alarmes

Luz e UV programável padrão

Configuração padrão

Cada câmara tem controle tátil independente de 7 polegadas, modo fixo ou 5 programas de 30 segmentos, temporização desde a partida ou temperatura alvo, agenda, bloqueio, curvas, alarmes e exportação USB (até 150000 registros). Plataformas extraíveis fixadas, interior inox com dreno, vidro isolante, refrigeração com degelo ajustável, luz de observação e UV programável padrão. Parada ao abrir, memória elétrica e alarmes de porta/temperatura. Versões CO2 incluem sensor infravermelho e válvula redutora; requerem fonte externa compatível.

Acessórios opcionais

Controle de umidade, luz de cultivo e outros suportes opcionais. A luz de observação padrão difere da luz de cultivo. Confirme suportes, vidraria ou placas, alimentação e pilha completa. Limites do temporizador e uniformidade devem ser confirmados conforme revisão. Órbita de 50 mm sob encomenda; padrão de 26 mm.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa térmica a 25 °C ambiente	4-60 °C
Precisão térmica indicada	0.1 °C
Faixa de velocidade indicada	0-300 rpm
Precisão de velocidade	±1 rpm
Diâmetro orbital padrão	26 mm
Capacidade de programas	5 × 30
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Faixa CO2 / precisão indicada	0-20% / 0.1%

Modelo	Volume por câmara (L)	Câmaras / níveis independentes	Potência por nível (W)
PT-SHK-043	238	1	1000
PT-SHK-066	238	2	1000
PT-SHK-067	238	3	1000
PT-SHK-044	340	1	1000
PT-SHK-068	340	2	1000

Informações técnicas

Modelo	Plataforma por nível (mm)	Altura útil acima da plataforma (mm)
PT-SHK-043	925 × 530	372
PT-SHK-066	925 × 530	372
PT-SHK-067	925 × 530	372
PT-SHK-044	925 × 530	508
PT-SHK-068	925 × 530	508

Modelo	Dimensões externas (mm)
PT-SHK-043	1450 × 950 × 600
PT-SHK-066	1450 × 950 × 1200
PT-SHK-067	1450 × 950 × 1800
PT-SHK-044	1450 × 950 × 760
PT-SHK-068	1450 × 950 × 1520

Informações técnicas

Modelo	Cargas alternativas da pilha inteira (mL × quantidade)
PT-SHK-043	250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11
PT-SHK-066	250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22
PT-SHK-067	250 × 180 / 500 × 120 / 1000 × 84 / 2000 × 45 / 3000 × 33
PT-SHK-044	250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11 / 5000 × 8
PT-SHK-068	250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22 / 5000 × 16

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, câmaras, recipientes e condições. Cada carga é um arranjo alternativo da pilha inteira, sem somar tamanhos. Potência por nível não é potência total. Confirme utilidades e acessórios.