ورقة البيانات الفنية

حاضنة هزازة منضدية 75 L بفتح علوي

حاضنات هزازة مدارية بشاشة لمس وإعدادات 4-60 °C عند محيط 25 °C وسرعة 0-300 rpm ودورات قابلة للبرمجة.

هيكل مختار تمثيلي. أكد ترتيبات الحوامل والزجاجيات الموردة في العرض.

الميزات الرئيسية

خمسة برامج و30 مقطعا و99 دورة

إضاءة مراقبة ومصباح UV مؤقت قياسيان

بيانات سابقة وتصدير USB

التجهيز القياسي

شاشة لمس وخمسة برامج من 30 مقطعا و99 دورة ونمطا توقيت وبدء مجدول وقفل وكلمة مرور ومنحنيات وبيانات سابقة مع تصدير USB وسجلات إنذار مؤرخة. إضاءة مراقبة ومصباح UV مؤقت وحوامل قوارير بلاستيكية مصبوبة وحجرة مقاومة للصدأ ومحرك دون فحمات ببدء وتوقف تدريجيين وإيقاف عند فتح الباب وإنذارات قياسية. منفذ تحقق بقطر داخلي 30 mm في الجانب الأيسر.

الملحقات الاختيارية

حوامل بديلة متاحة. أكد أعداد الحوامل والزجاجيات؛ ترتيبات الحمل القصوى بدائل. مواصفة المصباح لا تثبت فعالية تطهير UV أو مطابقة تنظيمية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق الحرارة عند محيط 25 °C	4-60 °C
دقة التحكم الحراري	±0.1 °C
تذبذب الحرارة المدرج عند 37 °C	0.4 °C
تجانس الحرارة المدرج عند 37 °C	0.8 °C
السرعة المدارية	0-300 rpm
دقة السرعة	±1 rpm
قطر المدار	26 mm
نطاق المؤقت	0-9999 min / h
البرامج / المقاطع / الدورات	5 / 30 / 99
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

الطراز	سعة الحجرة ((L	قدرة الدخل ((W
PT-SHK-050	75	800

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد المنصة (العرض × العمق، mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-SHK-050	525 × 425	880 × 720 × 500

الطراز	أحمال قوارير قصوى بديلة (× mL العدد)
PT-SHK-050	250 × 25 / 500 × 16 / 1000 × 12

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والحرارة والسرعة وأحجام القوارير وترتيب المنصات. أكد التغذية والتجهيز النهائي.