

ورقة البيانات الفنية

هزازات قوارير مدارية متعددة الطبقات

هزازات مدارية بطبقتين أو ثلاث مع تشغيل مستقل لكل طبقة وسرعة 20-300 rpm ومنصة 1029 × 718 mm لكل طبقة.



تظهر الصورة PT-SHK-053 بثلاث طبقات. يحتوي PT-SHK-052 على طبقتين وإطار أقل ارتفاعاً. لا يحدد عدد الحوامل المصورة المجموعة الموردة.

الميزات الرئيسية

طبقات مستقلة التشغيل وتحكم رقمي

مدار قياسي 26 mm وخيار مخصص 50 mm

بدء تدريجي وذاكرة واستئناف الطاقة

التجهيز القياسي

إطار أرضي بمنصتين أو ثلاث مستقلات التشغيل ومحركات تيار مستمر ونقل حركة ثلاثي المحاور ومنصات فولاذ 316 وعروض رقمية. يشمل ذاكرة واستئناف الطاقة وتسارعا تدريجيا وإيقافا وإشعاعا صوتيا ومرئيا عند انتهاء التوقيت. تعتمد الحوامل الموردة على التجهيز المختار.

الملحقات الاختيارية

مدار 50 mm خيار مخصص وليس قياسيا. أكد الحوامل المختلفة أو المخصصة. لا يدرج التسخين أو التبريد أو الإضاءة أو UV أو البرامج أو التدقيق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
السرعة المدارية	20-300 rpm
دقة السرعة	±1 rpm
قطر المدار	26 mm
نطاق المؤقت	0-9999 min / h
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
أبعاد المنصة (العرض × العمق، mm)	1029 × 718

الطراز	الطبقات	القدرة المدرجة (W)
PT-SHK-052	2	300
PT-SHK-053	3	300

المعلومات الفنية

الطراز	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-SHK-052	1250 × 780 × 900
PT-SHK-053	1250 × 780 × 1530

المعامل	القيمة
أحمال قوارير قصوى بديلة لكل طبقة (x mL العدد)	250 × 88 / 500 × 60 / 1000 × 35 / 2000 × 20 / 3000 × 15 / 5000 × 12

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعدد الطبقات وأحجام القوارير والحوامل والسرعة ووحدات المؤقت. أكد القدرة الكهربائية وقائمة التوريد قبل الطلب.