

Ficha técnica

Agitadores orbitales de matraces multinivel

Agitadores orbitales de dos o tres niveles con funcionamiento independiente, 20-300 rpm y plataforma de 1029 × 718 mm en cada nivel.



La imagen muestra PT-SHK-053 de tres niveles. PT-SHK-052 tiene dos niveles y bastidor más bajo. La imagen no define los soportes suministrados.

Características principales

Niveles independientes y controles digitales

Órbita estándar de 26 mm; opción personalizada de 50 mm

Arranque gradual, memoria y recuperación eléctrica

Configuración estándar

Bastidor de suelo con dos o tres plataformas independientes, motores CC, transmisión de tres ejes, plataformas inox 316 y pantallas digitales. Memoria, recuperación eléctrica, aceleración gradual y parada con aviso sonoro/visual al terminar el tiempo. Los soportes suministrados dependen de la configuración.

Accesorios opcionales

Órbita de 50 mm como opción personalizada; no es estándar. Confirme otros soportes o soportes especiales. Calefacción, refrigeración, iluminación, UV, software y auditoría no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Velocidad orbital	20-300 rpm
Precisión de velocidad	±1 rpm
Diámetro orbital	26 mm
Rango del temporizador	0-9999 min / h
Alimentación	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plataforma (ancho × fondo, mm)	1029 × 718

Modelo	Niveles	Potencia indicada (W)
PT-SHK-052	2	300
PT-SHK-053	3	300

Información técnica

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)
PT-SHK-052	1250 × 780 × 900
PT-SHK-053	1250 × 780 × 1530

Parámetro	Valor
Cargas máximas alternativas por nivel (mL × cantidad)	250 × 88 / 500 × 60 / 1000 × 35 / 2000 × 20 / 3000 × 15 / 5000 × 12

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, niveles, matraces, soportes, velocidad y unidades del temporizador. Confirme potencia eléctrica y suministro antes del pedido.