

Fiche technique

Agitateurs orbitaux de fioles à plusieurs niveaux

Agitateurs orbitaux à deux ou trois niveaux avec fonctionnement indépendant, 20 à 300 rpm et plateforme de 1029 × 718 mm par niveau.



La photo montre PT-SHK-053 à trois niveaux. PT-SHK-052 a deux niveaux et un châssis plus bas. Les supports illustrés ne définissent pas la fourniture.

Points clés

Niveaux indépendants et commandes numériques

Orbite standard de 26 mm ; option sur mesure de 50 mm

Démarrage progressif, mémoire et reprise électrique

Configuration standard

Châssis au sol avec deux ou trois plateformes indépendantes, moteurs CC, transmission à trois axes, plateformes inox 316 et afficheurs numériques. Mémoire, reprise électrique, accélération progressive et arrêt avec signal sonore/visuel en fin de temps. Supports livrés selon configuration.

Accessoires en option

Orbite de 50 mm en option personnalisée ; non standard. Autres supports ou supports sur mesure à confirmer. Chauffage, réfrigération, éclairage, UV, logiciel et audit non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Vitesse orbitale	20-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Diamètre orbital	26 mm
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plateforme (L × P, mm)	1029 × 718

Modèle	Niveaux	Puissance indiquée (W)
PT-SHK-052	2	300
PT-SHK-053	3	300

Informations techniques

Modèle	Dimensions extérieures (mm)
PT-SHK-052	1250 × 780 × 900
PT-SHK-053	1250 × 780 × 1530

Paramètre	Valeur
Charges maximales alternatives par niveau (mL × nombre)	250 × 88 / 500 × 60 / 1000 × 35 / 2000 × 20 / 3000 × 15 / 5000 × 12

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, nombre de niveaux, fioles, supports, vitesse et unités de minuterie. Confirmez puissance électrique et livraison avant commande.