

Ficha técnica

Agitadores orbitais de frascos com vários níveis

Agitadores orbitais de dois ou três níveis com operação independente, 20-300 rpm e plataforma de 1029 × 718 mm em cada nível.



A imagem mostra PT-SHK-053 de três níveis. PT-SHK-052 tem dois níveis e estrutura mais baixa. A imagem não define os suportes fornecidos.

Destaques

Níveis independentes e controles digitais

Órbita padrão de 26 mm; opção personalizada de 50 mm

Partida gradual, memória e retomada elétrica

Configuração padrão

Estrutura de piso com duas ou três plataformas independentes, motores CC, transmissão de três eixos, plataformas inox 316 e visores digitais. Memória, retomada elétrica, aceleração gradual e parada com aviso sonoro/visual ao terminar o tempo. Suportes fornecidos conforme configuração.

Acessórios opcionais

Órbita de 50 mm como opção personalizada; não é padrão. Confirme outros suportes ou suportes especiais. Aquecimento, refrigeração, iluminação, UV, software e auditoria não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Velocidade orbital	20-300 rpm
Precisão de velocidade	±1 rpm
Diâmetro orbital	26 mm
Faixa do temporizador	0-9999 min / h
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plataforma (L × P, mm)	1029 × 718

Modelo	Níveis	Potência indicada (W)
PT-SHK-052	2	300
PT-SHK-053	3	300

Informações técnicas

Modelo	Dimensões externas (mm)
PT-SHK-052	1250 × 780 × 900
PT-SHK-053	1250 × 780 × 1530

Parâmetro	Valor
Cargas máximas alternativas por nível (mL × quantidade)	250 × 88 / 500 × 60 / 1000 × 35 / 2000 × 20 / 3000 × 15 / 5000 × 12

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, níveis, frascos, suportes, velocidade e unidades do temporizador. Confirme potência elétrica e fornecimento antes do pedido.