

ورقة البيانات الفنية

حاضنة هزازة مدارية منضدية قابلة للتكديس

حاضنة هزازة مدارية 51 L بباب مراقبة جانبي وسرعة 0-300 rpm ومدار 26 mm وإعدادات حرارة من الغرفة +5 إلى 60 °C.



منظر خارجي تمثيلي. اختر الطراز وعدد الخزائن وتجهيز الحوامل أو الأرفف وفق المواصفات؛ لا تحدد الصورة كامل التوريد.

الميزات الرئيسية

- شاشة لمس لإعداد الحرارة والوقت والسرعة
- إضاءة داخلية ومصباح UV قياسي
- إيقاف عند فتح الباب وبدء تدريجي وإنذارات

التجهيز القياسي

خزانة واحدة 51 L بباب جانبي مزدوج الزجاج وشاشة لمس ومحرك تيار مستمر بلا فحمت ومنصة سبائك ألومنيوم وإضاءة ومصباح UV. تشمل بدءا وتوقفا تدريجيين وإيقاف فتح الباب واستئناف الطاقة وتشخيص الأعطال وإنذار تأخر إغلاق الباب والحرارة غير الطبيعية. يمكن تكديس خزانتيْن؛ لا تشمل مواصفات الوحدة الواحدة خزانة ثانية. أكد الحوامل والزجاجيات.

الملحقات الاختيارية

تختار حوامل بلاستيكية أو مقاومة للصدأ أو صيغ أخرى. يختلف عدد قوارير 1000 mL الأقصى حسب مادة الحامل. لم تذكر البرامج وسجل التدقيق وخدمات التحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 °C إلى 60 °C عند محيط 25 °C
دقة التحكم الحراري	±0.1 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.5 °C (37 °C)
تجانس الحرارة عند 37 °C	±1 °C
السرعة المدارية	0-300 rpm
دقة السرعة	±1 rpm
قطر المدار	26 mm
نطاق المؤقت	0-9999 min / h
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
الطراز	سعة الحجرة (L))
قدرة الدخل (W))	600
	51
	PT-SHK-054

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
أبعاد المنصة (العرض × العمق، mm)	420 × 300
الارتفاع القابل للاستخدام فوق المنصة	300 mm
الأبعاد الخارجية (mm)	570 × 526 × 500
أحمال قصوى بديلة بحوامل بلاستيكية (× mL العدد)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 5
أحمال قصوى بديلة بحوامل مقاومة للصدأ (× mL العدد)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 6

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة وظروف التشغيل والتجهيز المطلوب. أكد التغذية والملحقات وقائمة التوريد النهائية قبل الطلب.