

Ficha técnica

Incubadora orbital de sobremesa apilable

Incubadora orbital de 51 L con puerta lateral de observación, 0-300 rpm, órbita de 26 mm y ajuste de ambiente +5 a 60 °C.



Exterior representativo. Seleccione modelo, cantidad de gabinetes y soportes o bandejas según especificaciones; la foto no define el suministro completo.

Características principales

Pantalla táctil para temperatura, tiempo y velocidad

Iluminación y lámpara UV interiores estándar

Parada al abrir, arranque gradual y alarmas

Configuración estándar

Un gabinete de 51 L con puerta lateral de doble vidrio, pantalla táctil, motor CC sin escobillas, plataforma de aleación de aluminio, iluminación y lámpara UV. Incluye arranque/parada gradual, parada al abrir, recuperación eléctrica, diagnóstico, alarma de puerta y temperatura. Permite apilar dos gabinetes; el segundo no se incluye en la especificación de una unidad. Confirme soportes y cristalería.

Accesorios opcionales

Seleccione soportes de plástico, inox u otros formatos. La capacidad de matraces de 1000 mL depende del material del soporte. Software, auditoría y validación no se indican como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 60 °C (ambiente de 25 °C)
Precisión del control térmico	±0.1 °C
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C (37 °C)
Uniformidad de temperatura a 37 °C	±1 °C
Velocidad orbital	0-300 rpm
Precisión de velocidad	±1 rpm
Diámetro orbital	26 mm
Rango del temporizador	0-9999 min / h
Alimentación	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)
PT-SHK-054	51	600

Información técnica

Parámetro	Valor
Plataforma (ancho × fondo, mm)	420 × 300
Altura útil sobre plataforma	300 mm
Dimensiones exteriores (mm)	570 × 526 × 500
Cargas máximas alternativas con soportes plásticos (mL × cantidad)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 5
Cargas máximas alternativas con soportes inox (mL × cantidad)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 6

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, condiciones de trabajo y configuración. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.