

Fiche technique

Incubateur agitateur orbital de paillasse empilable

Incubateur agitateur orbital de 51 L avec porte d'observation à ouverture latérale, 0 à 300 rpm, orbite de 26 mm et réglage d'ambiante +5 à 60 °C.



Extérieur représentatif. Choisir modèle, nombre de caissons et supports ou clayettes selon les spécifications ; la photo ne définit pas la livraison complète.

Points clés

Écran tactile pour température, durée et vitesse

Éclairage intérieur et lampe UV de série

Arrêt à l'ouverture, démarrage progressif et alarmes

Configuration standard

Un caisson de 51 L avec porte latérale à double vitrage, écran tactile, moteur CC sans balais, plateforme en alliage d'aluminium, éclairage et lampe UV. Démarrage/arrêt progressif, arrêt à l'ouverture, reprise électrique, diagnostic et alarmes de porte et température. Deux caissons peuvent être empilés ; le second n'est pas inclus dans une unité. Confirmer supports et verrerie.

Accessoires en option

Supports de fioles en plastique, inox ou autres formats à sélectionner. Le nombre maximal de fioles de 1000 mL dépend du matériau. Logiciel, piste d'audit et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 60 °C (ambiante de 25 °C)
Précision de régulation thermique	±0.1 °C
Fluctuation de température	±0.5 °C (37 °C)
Homogénéité de température à 37 °C	±1 °C
Vitesse orbitale	0-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Diamètre orbital	26 mm
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)
PT-SHK-054	51	600

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plateforme (L × P, mm)	420 × 300
Hauteur utile au-dessus de la plateforme	300 mm
Dimensions extérieures (mm)	570 × 526 × 500
Charges maximales alternatives avec supports plastique (mL × nombre)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 5
Charges maximales alternatives avec supports inox (mL × nombre)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 6

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, conditions de travail et configuration. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.