

Ficha técnica

Incubadora orbital de bancada empilhável

Incubadora orbital de 51 L com porta lateral de observação, 0-300 rpm, órbita de 26 mm e ajuste de ambiente +5 a 60 °C.



Exterior representativo. Selecione modelo, quantidade de gabinetes e suportes ou prateleiras pelas especificações; a foto não define o fornecimento completo.

Destaques

Tela tátil para temperatura, tempo e velocidade

Iluminação interna e lâmpada UV padrão

Parada ao abrir, partida gradual e alarmes

Configuração padrão

Um gabinete de 51 L com porta lateral de vidro duplo, tela tátil, motor CC sem escovas, plataforma de liga de alumínio, iluminação e lâmpada UV. Inclui partida/parada gradual, parada ao abrir, retomada elétrica, diagnóstico e alarmes de porta e temperatura. Dois gabinetes podem ser empilhados; o segundo não está incluído na especificação de uma unidade. Confirme suportes e vidraria.

Acessórios opcionais

Selecione suportes plásticos, inox ou outros formatos. A capacidade de frascos de 1000 mL varia com o material. Software, auditoria e validação não são indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 60 °C (ambiente de 25 °C)
Precisão do controle térmico	±0.1 °C
Flutuação de temperatura	±0.5 °C (37 °C)
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±1 °C
Velocidade orbital	0-300 rpm
Precisão de velocidade	±1 rpm
Diâmetro orbital	26 mm
Faixa do temporizador	0-9999 min / h
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)
PT-SHK-054	51	600

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Plataforma (L × P, mm)	420 × 300
Altura útil acima da plataforma	300 mm
Dimensões externas (mm)	570 × 526 × 500
Cargas máximas alternativas com suportes plásticos (mL × quantidade)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 5
Cargas máximas alternativas com suportes inox (mL × quantidade)	250 × 12 / 500 × 7 / 1000 × 6

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostra, condições de operação e configuração. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.