

ورقة البيانات الفنية

مسجلات Bluetooth للتحقق من الحرارة والرطوبة

مسجلات حرارة ورطوبة بقناتين وشاشة LCD مقاس 2.3 بوصة واتصال عبر محطة Bluetooth وبطاريات AA قابلة للاستبدال.



جسم مسجل تمثيلي. المجسات الخارجية والمحطة حسب الطراز؛ أبقى جسم المسجل ضمن بيئة تشغيله المدرجة.

الميزات الرئيسية

قناتا حرارة ورطوبة

شاشة LCD واتصال عبر محطة Bluetooth

تثبيت بالتعليق أو المغناطيس

التجهيز القياسي

قناتا حرارة ورطوبة وعرض حالة LCD ومراجعة بيانات فورية ونقطة تعليق وغلاف تثبيت مغناطيسي ووضع منخفض الاستهلاك وتشغيل بطاريات AA قابلة للاستبدال. تربط محطة Bluetooth المسجلات بالبرنامج.

الملحقات الاختيارية

أكد أعداد المسجلات والمجسات والمحطات أو الوحدات والكابلات وترخيص البرنامج والحاسوب ونظام التشغيل ونطاق المعايرة في العرض. لا يعني توريد حاسوب أو خدمة معايرة أو شهادة تنظيمية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق قياس الرطوبة	0-99% RH
دقة حساس الرطوبة	±2% RH
دقة عرض الحرارة	0.01 °C
دقة عرض الرطوبة	0.01% RH
فترة التسجيل	1 s - 9999 h
سعة السجلات	32000 لكل قناة
بيئة تشغيل المسجل	-40-85 °C / 0-99% RH
أبعاد جسم المسجل (mm)	109 × 68 × 29

الطراز	نطاق قياس الحرارة	دقة حساس الحرارة	الوزن (g)
PT-VAL-002	-40-85 °C	±0.2 °C	125
PT-VAL-005	-199-150 °C	±0.1 °C	167
PT-VAL-006	0-400 °C	±0.1 °C	167

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA ونقاط القياس ونطاق الحرارة والرطوبة والضغط وترتيب المجسات وفترة التسجيل. أكد ظروف دقة الحساس وقائمة التوريد.