

Ficha técnica

Registadores Bluetooth para validación de temperatura y humedad

Registadores de temperatura y humedad de dos canales, LCD de 2.3 pulgadas, conexión por estación Bluetooth y pilas AA reemplazables.



Registrador representativo. Sondas externas y estación según modelo; mantenga el cuerpo dentro de su ambiente indicado.

Características principales

Canales de temperatura y humedad
LCD y conexión por estación Bluetooth
Colgado o fijación magnética

Configuración estándar

Canales de temperatura y humedad, LCD de estado, datos en tiempo real, punto de colgado, funda magnética, modo de bajo consumo y pilas AA reemplazables. Una estación Bluetooth conecta los registradores al software.

Accesorios opcionales

Confirme cantidades, estaciones o módulos, cables, licencia, ordenador/sistema operativo y calibración en la oferta. No implica ordenador, servicio de calibración ni certificación reglamentaria.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de medición de humedad	0-99% RH
Precisión del sensor de humedad	±2% RH
Resolución térmica	0.01 °C
Resolución de humedad	0.01% RH
Intervalo de registro	1 s - 9999 h
Capacidad de registros	32000 por canal
Ambiente del registrador	-40-85 °C / 0-99% RH
Dimensiones del registrador (mm)	109 × 68 × 29

Modelo	Rango de medición térmica	Precisión del sensor térmico	Peso (g)
PT-VAL-002	-40-85 °C	±0.2 °C	125
PT-VAL-005	-199-150 °C	±0.1 °C	167
PT-VAL-006	0-400 °C	±0.1 °C	167

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, puntos, rangos, sondas e intervalo. Confirme condiciones de precisión y suministro completo.