

Fiche technique

Enregistreurs Bluetooth de validation de température et d'humidité

Enregistreurs température et humidité à deux voies, LCD 2.3 pouces, liaison par station Bluetooth et piles AA remplaçables.



Boîtier représentatif. Sondes externes et station selon modèle ; respecter l'ambiance indiquée pour le boîtier.

Points clés

Voies température et humidité
LCD et liaison par station Bluetooth
Suspension ou fixation magnétique

Configuration standard

Voies température et humidité, LCD d'état, données en temps réel, point de suspension, étui magnétique, basse consommation et piles AA remplaçables. Une station Bluetooth relie les appareils au logiciel.

Accessoires en option

Confirmer quantités, stations ou modules, câbles, licence, ordinateur/OS et étalonnage au devis. Aucun ordinateur, service d'étalonnage ni certification réglementaire n'est impliqué.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de mesure d'humidité	0-99% RH
Précision du capteur d'humidité	±2% RH
Résolution thermique	0.01 °C
Résolution d'humidité	0.01% RH
Intervalle d'enregistrement	1 s - 9999 h
Capacité d'enregistrement	32000 par voie
Ambiance de l'enregistreur	-40-85 °C / 0-99% RH
Dimensions du boîtier (mm)	109 × 68 × 29

Modèle	Plage de mesure thermique	Précision du capteur thermique	Masse (g)
PT-VAL-002	-40-85 °C	±0.2 °C	125
PT-VAL-005	-199-150 °C	±0.1 °C	167
PT-VAL-006	0-400 °C	±0.1 °C	167

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, points, plages, sondes et intervalle. Confirmez conditions de précision et livraison complète.