

Ficha técnica

Registradores Bluetooth para validação de temperatura e umidade

Registradores de temperatura e umidade de dois canais, LCD de 2.3 polegadas, conexão via estação Bluetooth e pilhas AA substituíveis.



Registrador representativo. Sondas externas e estação conforme modelo; mantenha o corpo no ambiente indicado.

Destaques

Canais de temperatura e umidade
LCD e conexão via estação Bluetooth
Suspensão ou fixação magnética

Configuração padrão

Canais de temperatura e umidade, LCD de estado, dados em tempo real, ponto de suspensão, capa magnética, baixo consumo e pilhas AA substituíveis. Uma estação Bluetooth conecta os registradores ao software.

Acessórios opcionais

Confirme quantidades, estações ou módulos, cabos, licença, computador/sistema operacional e calibração na cotação. Não implica computador, serviço de calibração ou certificação regulatória.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de medição de umidade	0-99% RH
Precisão do sensor de umidade	±2% RH
Resolução térmica	0.01 °C
Resolução de umidade	0.01% RH
Intervalo de registro	1 s - 9999 h
Capacidade de registros	32000 por canal
Ambiente do registrador	-40-85 °C / 0-99% RH
Dimensões do registrador (mm)	109 × 68 × 29

Modelo	Faixa de medição térmica	Precisão do sensor térmico	Peso (g)
PT-VAL-002	-40-85 °C	±0.2 °C	125
PT-VAL-005	-199-150 °C	±0.1 °C	167
PT-VAL-006	0-400 °C	±0.1 °C	167

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, pontos, faixas, sondas e intervalo. Confirme condições de precisão e fornecimento completo.