

Ficha técnica

Sistema modular cableado de adquisición de datos de validación

Módulo de ocho canales con sensores seleccionables de temperatura, presión o humedad para validación cableada y datos en tiempo real.



Componentes representativos. La imagen no fija cantidades de módulos, sondas, registradores ni estaciones; confirme la oferta.

Características principales

Ocho canales por módulo

Sondas de temperatura, presión o humedad

Datos y curvas en tiempo real

Configuración estándar

Ocho canales por módulo, sensores enchufables, datos y curvas en tiempo real, programación conjunta de nodos y soporte de validación mixta cableada/inalámbrica. El sensor seleccionado define rango y precisión.

Accesorios opcionales

Confirme cantidades, estaciones o módulos, cables, licencia, ordenador/sistema operativo y calibración en la oferta. No implica ordenador, servicio de calibración ni certificación reglamentaria.

Información técnica

Parámetro	Valor
Canales por módulo	8
Intervalo de registro	1 s - 18 h
Capacidad de registros	12000000 por nodo
Ambiente del registrador	0-70 °C / 0-100% RH
Entrada de carga	DC 5 V / 4 A
Entrada / salida del adaptador	AC 220 V / 1 A → DC 5 V / 6 A
Capacidad de batería	18000 mAh

Información técnica

Modelo	Sensor / conexión	Rango de medición
PT-VAL-003	Temperatura / RTD de platino de cuatro hilos	Calor húmedo: -100-200 °C; seco: -100-400 °C
PT-VAL-007	Presión	0-600 kPa absolutos
PT-VAL-008	Humedad	0-99% RH

Modelo	Precisión del sensor	Resolución de indicación
PT-VAL-003	±0.1 °C	0.01 °C
PT-VAL-007	±1.5 kPa (FS)	0.01 kPa
PT-VAL-008	±2% RH (FS)	0.01% RH

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, puntos, rangos, sondas e intervalo. Confirme condiciones de precisión y suministro completo.