

Fiche technique

Système modulaire filaire d'acquisition de données de validation

Module à huit voies avec capteurs de température, pression ou humidité au choix pour validation filaire et consultation en temps réel.



Composants représentatifs. L'image ne fixe pas les quantités de modules, sondes, enregistreurs ou stations ; confirmer le devis.

Points clés

Huit voies par module

Sondes température, pression ou humidité

Données et courbes en temps réel

Configuration standard

Huit voies par module, capteurs enfichables, données et courbes en temps réel, programmation commune de nœuds et validation mixte filaire/sans fil. Le capteur choisi définit plage et précision.

Accessoires en option

Confirmer quantités, stations ou modules, câbles, licence, ordinateur/OS et étalonnage au devis. Aucun ordinateur, service d'étalonnage ni certification réglementaire n'est impliqué.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Voies par module	8
Intervalle d'enregistrement	1 s - 18 h
Capacité d'enregistrement	12000000 par nœud
Ambiance de l'enregistreur	0-70 °C / 0-100% RH
Entrée de charge	DC 5 V / 4 A
Entrée / sortie adaptateur	AC 220 V / 1 A → DC 5 V / 6 A
Capacité de batterie	18000 mAh

Informations techniques

Modèle	Capteur / liaison	Plage de mesure
PT-VAL-003	Température / RTD platine quatre fils	Chaleur humide : -100-200 °C ; sèche : -100-400 °C
PT-VAL-007	Pression	0-600 kPa absolus
PT-VAL-008	Humidité	0-99% RH

Modèle	Précision du capteur	Résolution d'affichage
PT-VAL-003	±0.1 °C	0.01 °C
PT-VAL-007	±1.5 kPa (FS)	0.01 kPa
PT-VAL-008	±2% RH (FS)	0.01% RH

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, points, plages, sondes et intervalle. Confirmez conditions de précision et livraison complète.