

Ficha técnica

Registadores autónomos de validación con base de contacto

Registadores autónomos de temperatura, temperatura/humedad o presión, programados y leídos mediante base de contacto de diez posiciones conectada por USB.



Componentes representativos. La imagen no fija cantidades de módulos, sondas, registradores ni estaciones; confirme la oferta.

Características principales

Sensores según modelo

Programación y lectura por contacto en diez posiciones

Base USB con LED de contacto

Configuración estándar

Registro autónomo con sensores y memoria por modelo. Base de diez posiciones para programación/lectura por contacto, LED de estado y USB al ordenador. No se especifica radio en tiempo real.

Accesorios opcionales

Confirme cantidades, estaciones o módulos, cables, licencia, ordenador/sistema operativo y calibración en la oferta. No implica ordenador, servicio de calibración ni certificación reglamentaria.

Información técnica

Parámetro	Valor
Intervalo de registro	1 s - 18 h

Modelo	Tipo de sonda	Rango de medición
PT-VAL-004	Sonda térmica rígida	-80-150 °C
PT-VAL-009	Sonda térmica rígida	-50-150 °C
PT-VAL-010	Sonda térmica flexible	-50-150 °C
PT-VAL-011	Sonda térmica flexible	-85-150 °C
PT-VAL-012	Temperatura / humedad	-40-125 °C / 0-100% RH
PT-VAL-013	Presión	0-600 kPa

Información técnica

Modelo	Precisión del sensor	Resolución de indicación
PT-VAL-004	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-009	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-010	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-011	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-012	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$ RH	0.01 $^{\circ}\text{C}$ / 0.01% RH
PT-VAL-013	$\pm 0.1\%$ FS	0.01 kPa

Tipo de sonda	Sensor
Sonda térmica rígida / Sonda térmica flexible	PT1000
Temperatura / humedad	PT1000 / humedad capacitiva
Presión	Sensor cerámico de deformación

Información técnica

Modelo	Capacidad de registros	Dimensiones del registrador (mm)	Peso (g)
PT-VAL-004	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-009	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-010	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-011	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-012	32000 por canal	Ø25 × 70	120
PT-VAL-013	32000	Ø25 × 65	120

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, puntos, rangos, sondas e intervalo. Confirme condiciones de precisión y suministro completo.