

Fiche technique

Enregistreurs autonomes de validation à station de contact

Enregistreurs autonomes de température, température/humidité ou pression, programmés et lus sur station de contact à dix positions reliée par USB.



Composants représentatifs. L'image ne fixe pas les quantités de modules, sondes, enregistreurs ou stations ; confirmer le devis.

Points clés

Capteurs selon modèle

Programmation et lecture par contact à dix positions

Station USB avec LED de contact

Configuration standard

Enregistrement autonome avec capteurs et mémoire selon modèle. Station dix positions pour programmation/lecture par contact, LED d'état et liaison USB au PC. Aucune radio temps réel spécifiée.

Accessoires en option

Confirmer quantités, stations ou modules, câbles, licence, ordinateur/OS et étalonnage au devis. Aucun ordinateur, service d'étalonnage ni certification réglementaire n'est impliqué.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Intervalle d'enregistrement	1 s - 18 h

Modèle	Type de sonde	Plage de mesure
PT-VAL-004	Sonde thermique rigide	-80-150 °C
PT-VAL-009	Sonde thermique rigide	-50-150 °C
PT-VAL-010	Sonde thermique souple	-50-150 °C
PT-VAL-011	Sonde thermique souple	-85-150 °C
PT-VAL-012	Température / humidité	-40-125 °C / 0-100% RH
PT-VAL-013	Pression	0-600 kPa

Informations techniques

Modèle	Précision du capteur	Résolution d'affichage
PT-VAL-004	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-009	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-010	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-011	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.01 $^{\circ}\text{C}$
PT-VAL-012	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$ RH	0.01 $^{\circ}\text{C}$ / 0.01% RH
PT-VAL-013	$\pm 0.1\%$ FS	0.01 kPa

Type de sonde	Capteur
Sonde thermique rigide / Sonde thermique souple	PT1000
Température / humidité	PT1000 / humidité capacitive
Pression	Capteur céramique à déformation

Informations techniques

Modèle	Capacité d'enregistrement	Dimensions du boîtier (mm)	Masse (g)
PT-VAL-004	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-009	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-010	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-011	64000	Ø25 × 50	98
PT-VAL-012	32000 par voie	Ø25 × 70	120
PT-VAL-013	32000	Ø25 × 65	120

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, points, plages, sondes et intervalle. Confirmez conditions de précision et livraison complète.