

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تجفيف بالتفريغ وتسخين بالغلاف

أفران تفريغ مدمجة للتجفيف المخبري، بتسخين بالغلاف وحجرات مقاومة للصدأ بسعة 25 أو 53 لترا.



توضح الصورة PT-VDO-001. تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

تسخين بالغلاف وتحكم رقمي في الحرارة

باب مراقبة بزجاج مزدوج

رفان موردان وإنذار ارتفاع الحرارة

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدأ بتسخين بالغلاف ووحدة تحكم رقمية للحرارة والتوقيت وإنذار ارتفاع الحرارة وحشية سيليكون وباب بزجاج مزدوج ورفين.

الملحقات الاختيارية

لم يحدد توريد مضخة تفريغ أو ملحقات توصيل. أكد المضخة المتوافقة والتوصيلات وقائمة التوريد في عرض السعر.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 250 °C
تذبذب درجة الحرارة	±1 °C
التفريغ النهائي	133 Pa
نطاق المؤقت	0-999 min
طريقة التسخين	تسخين بالغلاف
الأرفف الموردة	2
التغذية الكهربائية	220 V ±10 V / 50-60 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف الموردة
PT-VDO-001	25	900	2
PT-VDO-002	53	1400	2

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-VDO-001	300 × 296 × 275	590 × 430 × 475
PT-VDO-002	415 × 370 × 344	710 × 505 × 550

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.