

Fiche technique

Série d'étuves à vide chauffées par enveloppe

Étuves à vide compactes pour le séchage, chauffées par enveloppe, avec chambres inox de 25 ou 53 L.



La photo montre PT-VDO-001. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

Points clés

Chauffage par enveloppe et régulation numérique

Porte d'observation à double vitrage

Deux clayettes fournies et alarme de surchauffe

Configuration standard

Chambre inox chauffée par enveloppe, régulateur numérique température/minuterie, alarme de surchauffe, joint silicone, porte à double vitrage et deux clayettes.

Accessoires en option

La fourniture d'une pompe à vide et des raccordements n'est pas précisée. Confirmez une pompe compatible, les raccordements et la livraison au devis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 250 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Vide limite	133 Pa
Plage de minuterie	0-999 min
Mode de chauffage	Chauffage par enveloppe
Clayettes fournies	2
Alimentation	220 V ±10 V / 50-60 Hz

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes fournies
PT-VDO-001	25	900	2
PT-VDO-002	53	1400	2

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-001	300 × 296 × 275	590 × 430 × 475
PT-VDO-002	415 × 370 × 344	710 × 505 × 550

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.