

Ficha técnica

Série de estufas a vácuo com aquecimento por camisa

Estufas a vácuo compactas para secagem, com aquecimento por camisa e câmaras de aço inoxidável de 25 ou 53 L.



A imagem mostra PT-VDO-001. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques

Aquecimento por camisa e controle digital de temperatura

Porta de observação com vidro duplo

Duas prateleiras fornecidas e alarme de sobretemperatura

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável com aquecimento por camisa, controlador digital de temperatura/tempo, alarme de sobretemperatura, vedação de silicone, porta de vidro duplo e duas prateleiras.

Acessórios opcionais

O fornecimento de bomba de vácuo e conexões não é especificado. Confirme bomba compatível, conexões e lista de fornecimento na cotação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 250 °C
Flutuação de temperatura	±1 °C
Vácuo final	133 Pa
Faixa do temporizador	0-999 min
Método de aquecimento	Aquecimento por camisa
Prateleiras fornecidas	2
Alimentação elétrica	220 V ±10 V / 50-60 Hz

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras fornecidas
PT-VDO-001	25	900	2
PT-VDO-002	53	1400	2

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-VDO-001	300 × 296 × 275	590 × 430 × 475
PT-VDO-002	415 × 370 × 344	710 × 505 × 550

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.