

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تجفيف بالتفريغ وأرفف مسخنة

أفران تجفيف بالتفريغ مع أرفف ثابتة مسخنة وحجرات مقاومة للصدأ بسعة 30 إلى 430 لترا. اختر الطراز حسب حجم الحجرة وترتيب الأرفف.



صورة تمثيلية لتجهيز برفين. يعتمد عدد الأرفف ووحدات التحكم والأبعاد على الطراز والتجهيز المختارين.

الميزات الرئيسية

- أرفف مسخنة غير قابلة للإزالة
- وحدة تحكم LCD للحرارة والتوقيت
- باب بزجاج مزدوج وإنذار ارتفاع الحرارة

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدأ وأرفف ثابتة مسخنة وتحكم LCD للحرارة والتوقيت وإنذار ارتفاع الحرارة وحشية سيليكون وباب مراقبة بزجاج مزدوج. عدد الأرفف والمسافات بينها حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

أكد التحكم المستقل بكل طبقة تسخين عند طلب عرض السعر. لم يحدد توريد مضخة تفريغ أو ملحقات توصيل.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +10 إلى 250 °C
تذبذب درجة الحرارة	±1 °C
التفريغ النهائي	133 Pa
نطاق المؤقت	0-9999 min
طريقة التسخين	أرفف مسخنة

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	التغذية الكهربائية
PT-VDO-003	30	400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-004	53	900	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-005	100	1500	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-006	250	2400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-007	430	4000	380 V ±10 V 50-60 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-VDO-003	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-004	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-005	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-006	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-007	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

الطراز	الأرفف الموردة	المسافة بين الأرفف (mm))
PT-VDO-003	1	240
PT-VDO-004	2	125
PT-VDO-005	2	180
PT-VDO-006	3	200
PT-VDO-007	4	175

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.