

Ficha técnica

Serie de estufas de vacío con bandejas calefactadas

Estufas de vacío con bandejas fijas calefactadas y cámaras de acero inoxidable de 30 a 430 L. Seleccione el modelo por tamaño de cámara y disposición de bandejas.



Imagen representativa con dos bandejas. Cantidad de bandejas, controles y dimensiones según modelo y configuración.

Características principales

Bandejas calefactadas no extraíbles

Controlador LCD de temperatura/tiempo

Puerta de doble vidrio y alarma de sobretemperatura

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, bandejas fijas calefactadas, control LCD de temperatura/tiempo, alarma de sobretemperatura, junta de silicona y puerta de doble vidrio. Cantidad y separación de bandejas según modelo.

Accesorios opcionales

Confirme el control independiente de cada nivel de calentamiento al solicitar una oferta. No se especifica el suministro de bomba de vacío ni conexiones.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +10 a 250 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Vacío final	133 Pa
Rango del temporizador	0-9999 min
Método de calentamiento	Bandejas calefactadas

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Alimentación
PT-VDO-003	30	400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-004	53	900	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-005	100	1500	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-006	250	2400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-007	430	4000	380 V ±10 V 50-60 Hz

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-003	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-004	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-005	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-006	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-007	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

Modelo	Bandejas incluidas	Separación entre bandejas (mm)
PT-VDO-003	1	240
PT-VDO-004	2	125
PT-VDO-005	2	180
PT-VDO-006	3	200
PT-VDO-007	4	175

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.