

Fiche technique

Série d'étuves à vide à clayettes chauffantes

Étuves à vide avec clayettes chauffantes fixes et chambres inox de 30 à 430 L. Choisissez le modèle selon le volume et la disposition des clayettes.



Configuration représentative à deux clayettes. Le nombre de clayettes, les commandes et les dimensions dépendent du modèle et de la configuration.

Points clés

Clayettes chauffantes non amovibles

Régulateur LCD température/minuterie

Porte à double vitrage et alarme de surchauffe

Configuration standard

Chambre inox, clayettes fixes chauffantes, régulation LCD température/minuterie, alarme de surchauffe, joint silicone et porte d'observation à double vitrage. Nombre et espacement des clayettes selon modèle.

Accessoires en option

Confirmez la régulation indépendante de chaque niveau de chauffage au devis. La fourniture d'une pompe à vide et des raccords n'est pas précisée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +10 à 250 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Vide limite	133 Pa
Plage de minuterie	0-9999 min
Mode de chauffage	Clayettes chauffantes

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Alimentation
PT-VDO-003	30	400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-004	53	900	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-005	100	1500	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-006	250	2400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-007	430	4000	380 V ±10 V 50-60 Hz

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-003	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-004	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-005	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-006	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-007	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

Modèle	Clayettes fournies	Espacement des clayettes (mm)
PT-VDO-003	1	240
PT-VDO-004	2	125
PT-VDO-005	2	180
PT-VDO-006	3	200
PT-VDO-007	4	175

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.