

Ficha técnica

Série de estufas a vácuo com prateleiras aquecidas

Estufas a vácuo com prateleiras fixas aquecidas e câmaras de aço inoxidável de 30 a 430 L. Selecione o modelo pelo volume e disposição das prateleiras.



Configuração representativa com duas prateleiras. Quantidade, controles e dimensões dependem do modelo e da configuração.

Destaques

Prateleiras aquecidas não removíveis

Controlador LCD de temperatura/tempo

Porta de vidro duplo e alarme de sobretemperatura

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável, prateleiras fixas aquecidas, controle LCD de temperatura/tempo, alarme de sobretemperatura, vedação de silicone e porta de vidro duplo. Quantidade e espaçamento das prateleiras conforme o modelo.

Acessórios opcionais

Confirme o controle independente de cada nível de aquecimento ao solicitar cotação. O fornecimento de bomba de vácuo e conexões não é especificado.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +10 a 250 °C
Flutuação de temperatura	±1 °C
Vácuo final	133 Pa
Faixa do temporizador	0-9999 min
Método de aquecimento	Prateleiras aquecidas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Alimentação elétrica
PT-VDO-003	30	400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-004	53	900	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-005	100	1500	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-006	250	2400	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-007	430	4000	380 V ±10 V 50-60 Hz

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-VDO-003	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-004	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-005	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-006	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-007	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

Modelo	Prateleiras fornecidas	Espaçamento das prateleiras (mm)
PT-VDO-003	1	240
PT-VDO-004	2	125
PT-VDO-005	2	180
PT-VDO-006	3	200
PT-VDO-007	4	175

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.