

Ficha técnica

Serie de estufas de secado con control de vacío

Estufas de vacío integradas con cámaras de acero inoxidable de 30-430 L, bandejas calefactadas con control independiente y bomba de vacío incluida en el armario.



Configuración representativa. Bandejas, controladores de temperatura y dimensiones varían por modelo; consulte la tabla del modelo seleccionado.

Características principales

Control térmico independiente de bandejas fijas calefactadas

Bomba de vacío incluida dentro del armario

Indicación y control digital del vacío con compensación automática.

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, bandejas calefactadas no extraíbles con control independiente, controlador LCD de temperatura/tiempo, alarma de sobret temperatura, puerta de doble vidrio, junta de silicona y bomba de vacío integrada. Bandejas y capacidad de bomba según modelo. Indicación y control digital del vacío con compensación automática.

Accesorios opcionales

Confirme accesorios de conexión, compatibilidad de muestras y lista final de suministro en la oferta. El software y la validación no se especifican como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +10 a 250 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Vacío final	133 Pa
Rango del temporizador	0-9999 min
Método de calentamiento	Bandejas calefactadas

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Alimentación
PT-VDO-013	30	770	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-014	53	1270	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-015	100	1870	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-016	250	2950	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-017	430	4000	380 V ±10 V 50-60 Hz

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-013	320 × 320 × 300	480 × 530 × 1015
PT-VDO-014	415 × 370 × 345	575 × 550 × 1060
PT-VDO-015	450 × 500 × 450	620 × 640 × 1165
PT-VDO-016	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1515
PT-VDO-017	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1660

Modelo	Bandejas incluidas	Separación entre bandejas (mm)	Caudal de bomba (L/s)
PT-VDO-013	1	240	2
PT-VDO-014	2	125	2
PT-VDO-015	2	180	2
PT-VDO-016	3	200	4
PT-VDO-017	4	175	6

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.