

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تفريغ بتسخين غلافي وخيارات مادة الحجرة

أفران تفريغ بتسخين غلافي وحجرات 30-430 L وحد حرارة أعلى 250 °C. تدرج طرازات الحجرة المقاومة للصدأ و316L بصورة منفصلة.



صورة تمثيلية للسلسلة. يختلف حجم الخزانة والأرفف والحرارة وترتيب المضخة حسب الطراز؛ راجع جدول الطرازات.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بالحرارة والتوقيت وإنذار حراري

مستوى تفريغ مدرج 133 Pa

التغذية والأرفف حسب الطراز

التجهيز القياسي

وحدة LCD للحرارة والتوقيت وإنذار حراري وإغلاق باب قابل للضغط وحشية سيليكون وحجرة مقاومة للصدأ وذاكرة استعادة بعد انقطاع الطاقة. يشمل التجهيز تسخيناً غلافياً وباب مراقبة مزدوج الزجاج. مادة 316L تخص الطرازات المعلمة بها فقط.

الملحقات الاختيارية

مضخة التفريغ اختيارية. أكد سعتها والتوصيلات وتوافق العينات وقائمة التوريد في عرض السعر.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	الحد الأدنى: حرارة الغرفة °C +10
تذبذب درجة الحرارة	±1 °C
التفريغ النهائي	133 Pa
نطاق المؤقت	0-9999 min
حد الحرارة الأعلى (°C)	250

الطرز	سعة الحجرة (L)	قدرة الدخل (W)	مادة الحجرة
PT-VDO-018	30	1000	فولاذ مقاوم للصدأ (الدرجة غير مذكورة)
PT-VDO-019	53	1400	فولاذ مقاوم للصدأ (الدرجة غير مذكورة)
PT-VDO-020	100	1800	فولاذ مقاوم للصدأ (الدرجة غير مذكورة)
PT-VDO-021	250	4200	فولاذ مقاوم للصدأ (الدرجة غير مذكورة)
PT-VDO-022	430	7200	فولاذ مقاوم للصدأ (الدرجة غير مذكورة)
PT-VDO-023	30	1000	فولاذ مقاوم للصدأ 316L
PT-VDO-024	53	1400	فولاذ مقاوم للصدأ 316L
PT-VDO-025	100	1800	فولاذ مقاوم للصدأ 316L
PT-VDO-026	250	4200	فولاذ مقاوم للصدأ 316L
PT-VDO-027	430	7200	فولاذ مقاوم للصدأ 316L

المعلومات الفنية

الطراز	التغذية الكهربائية	الأرشف الموردة	تباعد الأرشف (mm)
PT-VDO-018	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-019	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-020	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-021	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-022	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	4	175
PT-VDO-023	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-024	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-025	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-026	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-027	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	4	175

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-VDO-018	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-019	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-020	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-021	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-022	630 × 810 × 845	850 × 1000 × 1240
PT-VDO-023	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-024	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-025	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-026	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-027	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.