

Ficha técnica

Serie de estufas de vacío con camisa y opciones de material

Estufas de vacío con camisa, cámaras de 30-430 L y límite de 250 °C. Variantes de acero inoxidable y 316L separadas por modelo.



Vista representativa. Tamaño, bandejas, temperatura y bomba varían según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Control LCD de temperatura/tiempo y alarma térmica

Vacío indicado de 133 Pa

Alimentación y bandejas según modelo

Configuración estándar

Controlador LCD de temperatura/tiempo, alarma térmica, cierre de puerta ajustable, junta de silicona, cámara inoxidable y memoria tras cortes. Incluye calentamiento por camisa y puerta de doble vidrio. Grado 316L solo en las variantes marcadas 316L.

Accesorios opcionales

Bomba de vacío opcional. Confirme capacidad, conexiones, compatibilidad de muestras y suministro en la oferta.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Límite inferior: ambiente +10 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Vacío final	133 Pa
Rango del temporizador	0-9999 min
Límite de temperatura (°C)	250

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Material de cámara
PT-VDO-018	30	1000	Acero inoxidable (grado no indicado)
PT-VDO-019	53	1400	Acero inoxidable (grado no indicado)
PT-VDO-020	100	1800	Acero inoxidable (grado no indicado)
PT-VDO-021	250	4200	Acero inoxidable (grado no indicado)
PT-VDO-022	430	7200	Acero inoxidable (grado no indicado)
PT-VDO-023	30	1000	Acero inoxidable 316L
PT-VDO-024	53	1400	Acero inoxidable 316L
PT-VDO-025	100	1800	Acero inoxidable 316L
PT-VDO-026	250	4200	Acero inoxidable 316L
PT-VDO-027	430	7200	Acero inoxidable 316L

Información técnica

Modelo	Alimentación	Bandejas incluidas	Separación de bandejas (mm)
PT-VDO-018	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-019	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-020	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-021	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-022	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	4	175
PT-VDO-023	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-024	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-025	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-026	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-027	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	4	175

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-018	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-019	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-020	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-021	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-022	630 × 810 × 845	850 × 1000 × 1240
PT-VDO-023	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-024	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-025	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-026	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-027	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.