

Fiche technique

Série d'étuves à vide à enveloppe avec variantes de matériau

Étuves à vide à enveloppe, chambres de 30 à 430 L et limite de 250 °C. Variantes inox et 316L indiquées par modèle.



Vue représentative. Dimensions, clayettes, température et pompe varient selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Régulation LCD température/durée et alarme thermique

Niveau de vide indiqué de 133 Pa

Alimentation et clayettes selon modèle

Configuration standard

Régulateur LCD température/durée, alarme thermique, fermeture réglable, joint silicone, chambre inox et mémoire après coupure. Chauffage par enveloppe et porte à double vitrage fournis. Nuance 316L uniquement sur variantes indiquées 316L.

Accessoires en option

Pompe à vide en option. Confirmez débit, raccordements, compatibilité des échantillons et livraison au devis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Limite basse : ambiante +10 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Vide limite	133 Pa
Plage de minuterie	0-9999 min
Limite de température (°C)	250

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Matériau de chambre
PT-VDO-018	30	1000	Inox (nuance non précisée)
PT-VDO-019	53	1400	Inox (nuance non précisée)
PT-VDO-020	100	1800	Inox (nuance non précisée)
PT-VDO-021	250	4200	Inox (nuance non précisée)
PT-VDO-022	430	7200	Inox (nuance non précisée)
PT-VDO-023	30	1000	Inox 316L
PT-VDO-024	53	1400	Inox 316L
PT-VDO-025	100	1800	Inox 316L
PT-VDO-026	250	4200	Inox 316L
PT-VDO-027	430	7200	Inox 316L

Informations techniques

Modèle	Alimentation	Clayettes fournies	Espacement des clayettes (mm)
PT-VDO-018	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-019	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-020	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-021	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-022	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	4	175
PT-VDO-023	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-024	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-025	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-026	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-027	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	4	175

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-018	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-019	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-020	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-021	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-022	630 × 810 × 845	850 × 1000 × 1240
PT-VDO-023	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-024	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-025	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-026	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-027	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.