

Ficha técnica

Série de estufas a vácuo com camisa e opções de material

Estufas a vácuo com camisa, câmaras de 30-430 L e limite de 250 °C. Variantes em aço inoxidável e 316L indicadas por modelo.



Vista representativa. Tamanho, prateleiras, temperatura e bomba variam conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

Controle LCD de temperatura/tempo e alarme térmico

Vácuo indicado de 133 Pa

Alimentação e prateleiras por modelo

Configuração padrão

Controlador LCD de temperatura/tempo, alarme térmico, fechamento ajustável, vedação de silicone, câmara inoxidável e memória após falta de energia. Inclui aquecimento por camisa e porta de vidro duplo. Grau 316L apenas nas variantes marcadas 316L.

Acessórios opcionais

Bomba de vácuo opcional. Confirme vazão, conexões, compatibilidade de amostras e fornecimento na cotação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Limite inferior: ambiente +10 °C
Flutuação de temperatura	±1 °C
Vácuo final	133 Pa
Faixa do temporizador	0-9999 min
Limite de temperatura (°C)	250

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Material da câmara
PT-VDO-018	30	1000	Aço inoxidável (grau não informado)
PT-VDO-019	53	1400	Aço inoxidável (grau não informado)
PT-VDO-020	100	1800	Aço inoxidável (grau não informado)
PT-VDO-021	250	4200	Aço inoxidável (grau não informado)
PT-VDO-022	430	7200	Aço inoxidável (grau não informado)
PT-VDO-023	30	1000	Aço inoxidável 316L
PT-VDO-024	53	1400	Aço inoxidável 316L
PT-VDO-025	100	1800	Aço inoxidável 316L
PT-VDO-026	250	4200	Aço inoxidável 316L
PT-VDO-027	430	7200	Aço inoxidável 316L

Informações técnicas

Modelo	Alimentação elétrica	Prateleiras fornecidas	Espaçamento entre prateleiras (mm)
PT-VDO-018	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-019	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-020	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-021	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-022	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	4	175
PT-VDO-023	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	240
PT-VDO-024	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	125
PT-VDO-025	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	180
PT-VDO-026	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	3	200
PT-VDO-027	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	4	175

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-VDO-018	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-019	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-020	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-021	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-022	630 × 810 × 845	850 × 1000 × 1240
PT-VDO-023	320 × 320 × 300	480 × 530 × 615
PT-VDO-024	415 × 370 × 345	575 × 550 × 675
PT-VDO-025	450 × 500 × 450	620 × 640 × 780
PT-VDO-026	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1030
PT-VDO-027	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1175

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.