

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تجفيف بالتفريغ حتى 400 أو 500 °C

أفران تفريغ عالية الحرارة بتسخين حجرة مزدوجة الجدار وسعات 30-250 L وحد أعلى 400 أو 500 °C حسب الطراز. مضخة التفريغ اختيارية.



صورة تمثيلية للسلسلة. يختلف حجم الخزانة والأرفف والحرارة وترتيب المضخة حسب الطراز؛ راجع جدول الطرازات.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بالحرارة والتوقيت وإنذار حراري

مستوى تفريغ مدرج 133 Pa

التغذية والأرفف حسب الطراز

التجهيز القياسي

وحدة LCD للحرارة والتوقيت وإنذار حراري وإغلاق باب قابل للضبط وحشية سيليكون وحجرة مقاومة للصدأ وذاكرة استعادة بعد انقطاع الطاقة. يشمل التجهيز تسخين حجرة مزدوجة الجدار. يدرج زجاج الباب وتبريد الحشية لكل طراز.

الملحقات الاختيارية

مضخة التفريغ اختيارية. أكد سعتها والتوصيلات وتوافق العينات وقائمة التوريد في عرض السعر. أكد ترتيبات ماء التبريد الخارجي وملحقات التوصيل قبل الطلب.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	الحد الأدنى: حرارة الغرفة °C +10
تذبذب درجة الحرارة	±1 °C
التفريغ النهائي	133 Pa
نطاق المؤقت	0-9999 min

الطراز	سعة الحجرة (L)	حد الحرارة الأعلى (°C)	قدرة الدخل (W)	الأرفف الموردة
PT-VDO-028	30	400	2500	1
PT-VDO-029	53	400	3200	2
PT-VDO-030	90	400	4000	2
PT-VDO-031	250	400	7500	3
PT-VDO-032	30	500	3000	1
PT-VDO-033	53	500	3600	2
PT-VDO-034	90	500	4500	2
PT-VDO-035	250	500	9000	3

المعلومات الفنية

الطراز	التغذية الكهربائية	الأرشف الموردة	تبريد حشية الباب بالماء	باب مزدوج الزجاج
PT-VDO-028	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1	مذكور	غير محدد
PT-VDO-029	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	مذكور	غير محدد
PT-VDO-030	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	غير محدد	مذكور
PT-VDO-031	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3	غير محدد	مذكور
PT-VDO-032	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1	مذكور	غير محدد
PT-VDO-033	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	غير محدد	مذكور
PT-VDO-034	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2	غير محدد	مذكور
PT-VDO-035	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3	غير محدد	مذكور

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-VDO-028	320 × 320 × 300	690 × 630 × 860
PT-VDO-029	415 × 370 × 345	780 × 680 × 910
PT-VDO-030	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1010
PT-VDO-031	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1260
PT-VDO-032	320 × 320 × 300	690 × 630 × 860
PT-VDO-033	415 × 370 × 345	780 × 680 × 910
PT-VDO-034	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1010
PT-VDO-035	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.