

Ficha técnica

Serie de estufas de vacío de 400-500 °C

Estufas de vacío de alta temperatura con calentamiento de doble pared, 30-250 L y límite de 400 o 500 °C por modelo. Bomba de vacío opcional.



Vista representativa. Tamaño, bandejas, temperatura y bomba varían según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Control LCD de temperatura/tiempo y alarma térmica

Vacío indicado de 133 Pa

Alimentación y bandejas según modelo

Configuración estándar

Controlador LCD de temperatura/tiempo, alarma térmica, cierre de puerta ajustable, junta de silicona, cámara inoxidable y memoria tras cortes. Incluye calentamiento de doble pared. Vidrio y refrigeración de junta se indican por modelo.

Accesorios opcionales

Bomba de vacío opcional. Confirme capacidad, conexiones, compatibilidad de muestras y suministro en la oferta. Confirme refrigeración externa por agua y conexiones antes del pedido.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Límite inferior: ambiente +10 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Vacío final	133 Pa
Rango del temporizador	0-9999 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Límite de temperatura (°C)	Potencia de entrada (W)	Bandejas incluidas
PT-VDO-028	30	400	2500	1
PT-VDO-029	53	400	3200	2
PT-VDO-030	90	400	4000	2
PT-VDO-031	250	400	7500	3
PT-VDO-032	30	500	3000	1
PT-VDO-033	53	500	3600	2
PT-VDO-034	90	500	4500	2
PT-VDO-035	250	500	9000	3

Información técnica

Modelo	Alimentación	Bandejas incluidas	Refrigeración por agua de junta	Puerta de doble vidrio
PT-VDO-028	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	Indicado	No especificado
PT-VDO-029	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	Indicado	No especificado
PT-VDO-030	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	No especificado	Indicado
PT-VDO-031	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	3	No especificado	Indicado
PT-VDO-032	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	Indicado	No especificado
PT-VDO-033	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	No especificado	Indicado
PT-VDO-034	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	No especificado	Indicado
PT-VDO-035	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	3	No especificado	Indicado

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-028	320 × 320 × 300	690 × 630 × 860
PT-VDO-029	415 × 370 × 345	780 × 680 × 910
PT-VDO-030	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1010
PT-VDO-031	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1260
PT-VDO-032	320 × 320 × 300	690 × 630 × 860
PT-VDO-033	415 × 370 × 345	780 × 680 × 910
PT-VDO-034	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1010
PT-VDO-035	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.