

Fiche technique

Série d'étuves à vide de 400 à 500 °C

Étuves à vide haute température à chauffage double paroi, de 30 à 250 L, avec limite de 400 ou 500 °C selon modèle. Pompe à vide optionnelle.



Vue représentative. Dimensions, clayettes, température et pompe varient selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Régulation LCD température/durée et alarme thermique

Niveau de vide indiqué de 133 Pa

Alimentation et clayettes selon modèle

Configuration standard

Régulateur LCD température/durée, alarme thermique, fermeture réglable, joint silicone, chambre inox et mémoire après coupure. Chauffage double paroi fourni. Vitrage et refroidissement du joint indiqués par modèle.

Accessoires en option

Pompe à vide en option. Confirmez débit, raccordements, compatibilité des échantillons et livraison au devis.

Confirmez le circuit externe d'eau de refroidissement et les raccordements avant commande.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Limite basse : ambiante +10 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Vide limite	133 Pa
Plage de minuterie	0-9999 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Limite de température (°C)	Puissance absorbée (W)	Clayettes fournies
PT-VDO-028	30	400	2500	1
PT-VDO-029	53	400	3200	2
PT-VDO-030	90	400	4000	2
PT-VDO-031	250	400	7500	3
PT-VDO-032	30	500	3000	1
PT-VDO-033	53	500	3600	2
PT-VDO-034	90	500	4500	2
PT-VDO-035	250	500	9000	3

Informations techniques

Modèle	Alimentation	Clayettes fournies	Refroidissement à eau du joint	Porte à double vitrage
PT-VDO-028	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	Indiqué	Non précisé
PT-VDO-029	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	Indiqué	Non précisé
PT-VDO-030	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	Non précisé	Indiqué
PT-VDO-031	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	3	Non précisé	Indiqué
PT-VDO-032	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	1	Indiqué	Non précisé
PT-VDO-033	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	Non précisé	Indiqué
PT-VDO-034	AC 220 V ± 10 V 50/60 Hz	2	Non précisé	Indiqué
PT-VDO-035	AC 380 V ± 10 V 50/60 Hz	3	Non précisé	Indiqué

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-028	320 × 320 × 300	690 × 630 × 860
PT-VDO-029	415 × 370 × 345	780 × 680 × 910
PT-VDO-030	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1010
PT-VDO-031	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1260
PT-VDO-032	320 × 320 × 300	690 × 630 × 860
PT-VDO-033	415 × 370 × 345	780 × 680 × 910
PT-VDO-034	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1010
PT-VDO-035	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.