

Ficha técnica

Serie de estufas de vacío integradas de 400-500 °C

Estufas de vacío de alta temperatura con doble pared y bomba integrada incluida. Compare cámaras de 30-250 L y límites de 400 o 500 °C.



Vista representativa. Tamaño, bandejas, temperatura y bomba varían según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Control LCD de temperatura/tiempo y alarma térmica

Bomba integrada incluida

Alimentación y bandejas según modelo

Configuración estándar

Controlador LCD de temperatura/tiempo, alarma térmica, cierre de puerta ajustable, junta de silicona, cámara inoxidable y memoria tras cortes. Incluye doble pared, junta para refrigeración externa por agua, bomba integrada y refrigeración del gas de entrada a la bomba.

Accesorios opcionales

Confirme refrigeración externa por agua y conexiones antes del pedido.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Límite inferior: ambiente +10 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Vacío final	133 Pa
Rango del temporizador	0-9999 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Límite de temperatura (°C)	Potencia de entrada (W)	Capacidad de bomba (L/s)
PT-VDO-036	30	400	2870	2
PT-VDO-037	53	400	3570	2
PT-VDO-038	90	400	4370	2
PT-VDO-039	250	400	8050	No especificado
PT-VDO-040	30	500	3370	2
PT-VDO-041	53	500	3970	2
PT-VDO-042	90	500	4870	2
PT-VDO-043	250	500	9550	No especificado

Información técnica

Modelo	Alimentación	Bandejas incluidas
PT-VDO-036	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1
PT-VDO-037	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-038	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-039	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3
PT-VDO-040	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1
PT-VDO-041	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-042	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-043	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-036	320 × 320 × 300	690 × 630 × 1270
PT-VDO-037	415 × 370 × 345	780 × 680 × 1320
PT-VDO-038	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1420
PT-VDO-039	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670
PT-VDO-040	320 × 320 × 300	690 × 630 × 1270
PT-VDO-041	415 × 370 × 345	780 × 680 × 1320
PT-VDO-042	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1420
PT-VDO-043	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.