

Fiche technique

Série d'étuves à vide intégrées de 400 à 500 °C

Étuves à vide haute température à double paroi, avec pompe en meuble fournie. Comparez chambres de 30 à 250 L et limites de 400 ou 500 °C.



Vue représentative. Dimensions, clayettes, température et pompe varient selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Régulation LCD température/durée et alarme thermique

Pompe intégrée fournie

Alimentation et clayettes selon modèle

Configuration standard

Régulateur LCD température/durée, alarme thermique, fermeture réglable, joint silicone, chambre inox et mémoire après coupure. Double paroi, joint prévu pour refroidissement externe à eau, pompe intégrée et refroidissement du gaz à l'entrée de pompe fournis.

Accessoires en option

Confirmez le circuit externe d'eau de refroidissement et les raccordements avant commande.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Limite basse : ambiante +10 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Vide limite	133 Pa
Plage de minuterie	0-9999 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Limite de température (°C)	Puissance absorbée (W)	Débit de pompe (L/s)
PT-VDO-036	30	400	2870	2
PT-VDO-037	53	400	3570	2
PT-VDO-038	90	400	4370	2
PT-VDO-039	250	400	8050	Non précisé
PT-VDO-040	30	500	3370	2
PT-VDO-041	53	500	3970	2
PT-VDO-042	90	500	4870	2
PT-VDO-043	250	500	9550	Non précisé

Informations techniques

Modèle	Alimentation	Clayettes fournies
PT-VDO-036	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1
PT-VDO-037	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-038	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-039	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3
PT-VDO-040	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1
PT-VDO-041	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-042	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-043	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-036	320 × 320 × 300	690 × 630 × 1270
PT-VDO-037	415 × 370 × 345	780 × 680 × 1320
PT-VDO-038	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1420
PT-VDO-039	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670
PT-VDO-040	320 × 320 × 300	690 × 630 × 1270
PT-VDO-041	415 × 370 × 345	780 × 680 × 1320
PT-VDO-042	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1420
PT-VDO-043	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.