

ورقة البيانات الفنية

أفران تفريغ بأرفف مسخنة وسجل تدقيق

أفران تجفيف بالتفريغ 35-120 L بأرفف مسخنة مستقلة التحكم وإعدادات من حرارة الغرفة +5 إلى 250 °C وتصدير USB وسجل تدقيق.



منظر خارجي تمثيلي. اختر الطراز وعدد الخزائن وتجهيز الحوامل أو الأرفف وفق المواصفات؛ لا تحدد الصورة كامل التوريد.

الميزات الرئيسية

تحكم مستقل بتسخين كل رف

واجهتا USB و RS-485 وتصدير PDF / CSV

صلاحيات المستخدم وسجلات الأحداث والتدقيق

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدأ ورفان مسخنان من سبائك الألومنيوم بتحكم حراري مستقل وحدود ميكانيكية وباب مراقبة وشاشة لمس وذاكرة وواجهتا USB و RS-485. تشمل إدارة البيانات القياسية تصدير PDF/CSV وصلاحيات المشغل وسجل تدقيق مؤرخ للأحداث. حماية من التسرب الكهربائي والحرارة الزائدة وانتهاء مهلة التفريغ وأعطال الحساس. لا يعني ذلك اعتمادا تنظيميا.

الملحقات الاختيارية

مضخة التفريغ وصندوق عزل صوتها اختياريان. تتطلب المراقبة أو الرسائل عن بعد خيارا وتوافرا مؤكدين وليست قياسية. أكد توافق المضخة والأنابيب ومرجع ضغط الغاز والتجهيز النهائي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 250 °C
دقة التحكم الحراري	±0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 100 °C	±0.2 °C
نطاق المؤقت	0-9999 min / h
نطاق عرض التفريغ	0.0-101 kPa
دقة عرض التفريغ	0.1 kPa
التفريغ النهائي	133 Pa
معدل التسرب المدرج	1.0 kPa/h
ضغط إعادة ملء الغاز الخامل	≤101 kPa
القطر الخارجي لوصلة الغاز	12 mm
الأرفف الموردة	2
الحمل لكل رف	10 kg
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10% / 50 Hz

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	تجاسس الحرارة عند 100 °C
PT-VDO-044	35	900	±2 °C
PT-VDO-045	65	1100	±2 °C
PT-VDO-046	120	1300	±3 °C

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-VDO-044	310 × 370 × 310	475 × 500 × 650
PT-VDO-045	400 × 410 × 400	565 × 540 × 740
PT-VDO-046	485 × 515 × 485	650 × 645 × 825

الطراز	أبعاد الرف (العرض × العمق، mm)	تباعد الأرفف (mm))
PT-VDO-044	290 × 335	106
PT-VDO-045	380 × 375	151
PT-VDO-046	465 × 480	201

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة وظروف التشغيل والتجهيز المطلوب. أكد التغذية والملحقات وقائمة التوريد النهائية قبل الطلب.