

Ficha técnica

Estufas de vacío por bandejas con pista de auditoría

Estufas de vacío de 35-120 L con bandejas calentadas y controladas de forma independiente, ajuste de ambiente +5 a 250 °C, exportación USB y pista de auditoría.



Exterior representativo. Seleccione modelo, cantidad de gabinetes y soportes o bandejas según especificaciones; la foto no define el suministro completo.

Características principales

Calentamiento independiente de cada bandeja

USB / RS-485 y exportación PDF / CSV

Permisos de usuario, eventos y pista de auditoría

Configuración estándar

Cámara inox, dos bandejas calentadas de aleación de aluminio con control independiente y límites mecánicos, puerta de observación, pantalla táctil, memoria, USB y RS-485. Gestión estándar de datos con exportación PDF/CSV, permisos y auditoría de eventos con hora. Protección por fuga eléctrica, sobretensión, tiempo de vacío y sensores. No implica certificación normativa.

Accesorios opcionales

Bomba de vacío y caja acústica opcionales. Monitorización o mensajería remota requieren opción y disponibilidad confirmadas; no son estándar. Confirme bomba, tubería, referencia de presión y configuración.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 250 °C
Precisión del control térmico	±0.1 °C
Fluctuación térmica a 100 °C	±0.2 °C
Rango del temporizador	0-9999 min / h
Rango de indicación de vacío	0.0-101 kPa
Precisión de indicación de vacío	0.1 kPa
Vacío final	133 Pa
Tasa de fuga indicada	1.0 kPa/h
Presión de retorno de gas inerte	≤101 kPa
Diámetro exterior del conector de gas	12 mm
Bandejas incluidas	2
Carga por bandeja	10 kg
Alimentación	AC 220 V ±10% / 50 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Uniformidad térmica a 100 °C
PT-VDO-044	35	900	±2 °C
PT-VDO-045	65	1100	±2 °C
PT-VDO-046	120	1300	±3 °C

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VDO-044	310 × 370 × 310	475 × 500 × 650
PT-VDO-045	400 × 410 × 400	565 × 540 × 740
PT-VDO-046	485 × 515 × 485	650 × 645 × 825

Modelo	Bandeja (ancho × fondo, mm)	Separación de bandejas (mm)
PT-VDO-044	290 × 335	106
PT-VDO-045	380 × 375	151
PT-VDO-046	465 × 480	201

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, condiciones de trabajo y configuración. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.