

ورقة البيانات الفنية

مضخات تفريغ مخبرية مشحمة بالزيت

مضخات تفريغ مخبرية بمعدلات 1-8 L/s وضغط نهائي مدرج 0.06 Pa أو أقل وتغذية ووصلات حسب الطراز.



الصورة للطراز PT-VPM-002. تختلف الخزانات والوصلات والأبعاد حسب الطراز؛ راجع الجدول.

الميزات الرئيسية

أربعة معدلات ضخ

وصلات KF16 أو KF25 أو KF40

قدرة محرك وكمية زيت حسب الطراز

التجهيز القياسي

مضخة تفريغ مشحمة بالزيت. يحدد معدل الضخ وقدرة المحرك والوصلة وكمية الزيت والأبعاد لكل طراز. أكد قائمة التوريد في عرض السعر.

الملحقات الاختيارية

أكد الأنابيب والمحولات والمصائد والزيت والتوافق في عرض السعر؛ لم يحدد توريد هذه العناصر. لا تدرج برامج أو خدمات تحقق.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
التفريغ النهائي	$\leq 0.06 \text{ Pa}$
سرعة الدوران	1400 rpm

الطراز	معدل الضخ ((L/s)	قدرة المحرك ((kW)	جهد التغذية ((V)	وصلة الدخول
PT-VPM-001	1	0.25	220	KF16
PT-VPM-002	2	0.37	220	KF25
PT-VPM-003	4	0.55	220	KF25
PT-VPM-004	8	1.1	380	KF40

الطراز	كمية الزيت ((L)	الضوضاء المدرجة ((dBA)	الوزن ((kg)
PT-VPM-001	0.55	68	19
PT-VPM-002	0.65	70	22
PT-VPM-003	0.8	70	24
PT-VPM-004	1.8	70	85

المعلومات الفنية

الطراز	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-VPM-001	469 × 130 × 260
PT-VPM-002	488 × 145 × 280
PT-VPM-003	528 × 145 × 280
PT-VPM-004	650 × 240 × 430

الاختيار والطلب

حدد معدل الضخ والوصلة والتغذية المطلوبة للجهاز المتصل. أكد توافق الغاز والبخار والزيت وظروف التشغيل قبل الطلب.