

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حمامات مائية رقمية للمختبرات

حمامات مائية ذات تحكم في درجة الحرارة للتسخين الروتيني في المختبر. تتوفر بموضع واحد إلى ثمانية مواضع مرتبة في صف واحد أو صفين.



توضح الصورة الطراز PT-WBA-002 ذو الموضع الواحد. تختلف الطرازات الأخرى في الحجم وترتيب المواضع.

الميزات الرئيسية

حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ

تحكم رقمي في درجة الحرارة

تشخيص المكونات الإلكترونية الرئيسية

من درجة حرارة الغرفة +5 °C إلى 100 °C

نطاق درجة الحرارة

±1 °C

خطأ درجة الحرارة

الأبعاد واختيار الطراز

الطراز	الصفوف / المواضع	القدرة (kW)	الحوض (mm)	الخارجي (mm)
PT-WBA-002	صف واحد / 1	0.3	160×160×130	200×200×210
PT-WBA-003	صف واحد / 2	0.6	305×160×130	345×200×210
PT-WBA-004	صف واحد / 4	1	600×170×120	635×205×225
PT-WBA-005	صف واحد / 6	1.5	900×170×120	935×205×225
PT-WBA-006	صف واحد / 8	1.8	1200×170×120	1230×205×225
PT-WBA-007	صفان / 4	0.8	305×305×130	345×345×210
PT-WBA-008	صفان / 6	1.2	470×305×130	510×345×210
PT-WBA-009	صفان / 8	1.5	600×290×120	635×320×225

تعرض الأبعاد بالترتيب الوارد في البيانات الفنية.

التجهيز القياسي

حمام مائي بحوض من الفولاذ المقاوم للصدأ وهيكل من الفولاذ المطلي ووحدة تحكم في درجة الحرارة.

الملحقات الاختيارية

لا تحدد البيانات المتحقق منها ملحقات اختيارية. يرجى تأكيد حوامل الأوعية والأغطية وقائمة التوريد النهائية عند طلب عرض السعر.

الاختبار والطلب

حدد الطراز وأبعاد الأوعية ودرجة حرارة التشغيل والتغذية الكهربائية المطلوبة. لم يرد الجهد والتردد في المواصفات المتحقق منها، ويجب تأكيدهما قبل الطلب.

معلومات الشحن

الطراز	الوزن الصافي / الإجمالي (kg)	أبعاد التغليف (mm)
PT-WBA-002	2.9 / 3.4	270×270×270
PT-WBA-003	4.5 / 5.1	410×270×270
PT-WBA-004	7.9 / 9	700×270×270
PT-WBA-005	11.2 / 12.6	990×270×270
PT-WBA-006	14.3 / 22.4	1340×300×320
PT-WBA-007	6.2 / 7.3	410×410×270
PT-WBA-008	7.8 / 9	570×410×270
PT-WBA-009	10.6 / 12	705×410×270

حدد الطراز وأبعاد الأوعية ودرجة حرارة التشغيل والتغذية الكهربائية المطلوبة. لم يرد الجهد والتردد في المواصفات المتحقق منها، ويجب تأكيدهما قبل الطلب.

www.precetta.com