

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حمامات مائية مخبرية ثابتة الحرارة

حمامات مائية للتسخين المخبري بثلاثة أحجام للحوض وإيقاف تلقائي للتسخين عند انخفاض مستوى الماء.



توضح الصورة PT-WBA-010 تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ من قطعة واحدة

تصحيح درجة الحرارة المعروضة

حماية بعوامة عند انخفاض مستوى الماء

التجهيز القياسي

حمام مائي بحوض مقاوم للصدأ وهيكلي من الفولاذ المطلي ووحدة تحكم وعوامة لمستوى الماء وسلك طاقة سريع التوصيل.

الملحقات الاختيارية

لم تحدد ملحقات اختيارية. يرجى تأكيد حوامل الأوعية وقائمة التوريد النهائية عند طلب عرض السعر.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.2 °C
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz

الطراز	قدرة التسخين	أبعاد الحوض (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-WBA-010	800 W	350 × 325 × 200	450 × 345 × 230
PT-WBA-011	1500 W	500 × 350 × 200	630 × 395 × 230
PT-WBA-012	2000 W	600 × 400 × 200	660 × 540 × 230

الاختيار والطلب

حدد الطراز وأبعاد الأوعية ودرجة حرارة التشغيل. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز المطلوبين قبل الطلب.