

Ficha técnica

Serie de baños de agua termostáticos

Baños de agua termostáticos para calentamiento en laboratorio, con tres tamaños de cuba y desconexión automática del calentamiento por bajo nivel de agua.



La imagen muestra PT-WBA-010. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

- Cuba de acero inoxidable de una pieza
- Corrección de la temperatura indicada
- Protección por bajo nivel mediante flotador

Configuración estándar

Baño con cuba de acero inoxidable, carcasa de acero revestido, controlador de temperatura, flotador de nivel y cable de alimentación con conexión rápida.

Accesorios opcionales

No se especifican accesorios opcionales. Confirme los soportes para recipientes y la lista final de suministro al solicitar una oferta.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Fluctuación de temperatura	±0.2 °C
Alimentación	220 V / 50 Hz

Modelo	Potencia de calentamiento	Dimensiones de cuba (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-WBA-010	800 W	350 × 325 × 200	450 × 345 × 230
PT-WBA-011	1500 W	500 × 350 × 200	630 × 395 × 230
PT-WBA-012	2000 W	600 × 400 × 200	660 × 540 × 230

Selección y pedido

Indique el modelo, las dimensiones de los recipientes y la temperatura de trabajo. Confirme la alimentación y configuración antes del pedido.