

Ficha técnica

Série de banhos-maria termostáticos

Banhos-maria termostáticos para aquecimento em laboratório, com três tamanhos de cuba e desligamento automático do aquecimento por nível baixo de água.



A imagem mostra PT-WBA-010. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques

Cuba inteira de aço inoxidável

Correção da temperatura indicada

Proteção por nível baixo com boia

Configuração padrão

Banho com cuba de aço inoxidável, gabinete de aço revestido, controlador de temperatura, boia de nível e cabo de alimentação de conexão rápida.

Acessórios opcionais

Os acessórios opcionais não são especificados. Confirme os suportes de recipientes e a lista final de fornecimento ao solicitar uma cotação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Flutuação de temperatura	±0.2 °C
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz

Modelo	Potência de aquecimento	Dimensões da cuba (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-WBA-010	800 W	350 × 325 × 200	450 × 345 × 230
PT-WBA-011	1500 W	500 × 350 × 200	630 × 395 × 230
PT-WBA-012	2000 W	600 × 400 × 200	660 × 540 × 230

Seleção e pedido

Informe o modelo, as dimensões dos recipientes e a temperatura de trabalho. Confirme a alimentação elétrica e a configuração antes do pedido.