

ورقة البيانات الفنية

حمام مائي مخبري بثلاث مناطق حرارية

حمام مائي مخبري بثلاث مناطق ذات تحكم مستقل في درجة الحرارة لمهام التسخين المتوازية.



الميزات الرئيسية

ثلاث وحدات مستقلة للتحكم في الحرارة
أحواض وأغطية علوية من الفولاذ المقاوم للصدأ
إنذارات لأعطال الحساس ودرجة الحرارة

التجهيز القياسي

ثلاثة أحواض مقاومة للصدأ بأغطية وتحكم مستقل. توفر وحدات التحكم إنذارات أعطال الحساس وانحراف الحرارة وارتفاعها، مع ذاكرة للمعلومات وتصحيح العرض.

الملحقات الاختيارية

لم تحدد ملحقات اختيارية. يرجى تأكيد حوامل الأوعية وقائمة التوريد النهائية عند طلب عرض السعر.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الطراز	PT-WBA-013
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 °C إلى 99 °C
دقة درجة الحرارة	±0.1 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.3 °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	±0.5 °C
أبعاد الحوض (mm)	(150 × 140 × 120) × 3
الأبعاد الخارجية (mm)	645 × 380 × 300
قدرة التسخين	300 W × 3
التغذية الكهربائية	AC 220 V / 50 Hz
الوزن الصافي / الإجمالي (kg)	8.2 / 9.6

الاختبار والطلب

حدد الطراز وأبعاد الأوعية ودرجة حرارة التشغيل. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز المطلوبين قبل الطلب.